

Mini fallskyddsblock med band - POWERTEX MBW25

Produktinformation



Tillverkad med precision och konstruerad för att hålla. Vårt mini fallskyddsblock utformat för att erbjuda maximalt skydd och säkerhet i de mest krävande miljöerna. Den är utrustad med högkvalitativ svart Dyneema®-band, vilket ger utmärkt skydd om du skulle falla över en kant. Det svartmålade aluminiumhöljet och den integrerade stötdämparen garanterar hållbarhet och tillförlitlighet.

Utrustad med en fallindikator i bandet erbjuder vårt miniblock avancerade säkerhetsfunktioner som uppfyller standarden EN 360.

Blocket är mångsidigt och kan fästas vid en ankarpunkt eller vändas och fästas vid din säkerhetssele. Det är typtestat för vertikalt fall och mot fall över en kant. Längden på kroken och bandet mäter endast 0,6 meter när det är hopfällt, vilket möjliggör maximal flexibilitet och användarvänlighet.

På toppen av blocket finns en svivande ögla och levereras med tillhörande twistlockkarbin. En stor krok med roterande ögla är sydd i änden av bandet. Blocket är RFID-utrustat.

Hölje: Svartmålat aluminium

Stötdämpare: Integrerad i höljet

Karbin: Twistlockkarbin, silverfärgad, ansluten till vridbar ögla

Band: Svart Dyneema®-band

Fallindikator: Sydd i bandet

Bottenkrok: Krok i aluminium, silverfärgad

- **Längd:** 2.5 meter
- **Max. vikt:** 136 kg
- **Kroköppning:** 61 mm

... [Read more](#)

Egenskaper: Integrerad stötdämpare, fallindikator, RFID

Material: Aluminium, Dyneema, Stål

Märkning: Enligt standard, CE-märkning

Arbetstemperatur: -40°C till +50°C

Ytbehandling: Svart färg

Standard: EN 360

Mini fallskyddsblock med band - POWERTEX MBW25

Lyfttabell

Art.nr	Längd m	Max. vikt kg	Hook opening mm	Vikt kg
822100250750	2,5	136	61	1,5