Fallskyddsblock med stållina – POWERTEX FBC

Produktinformation



De robusta fallskyddsblocken i FBC-serien är utformade för att erbjuda maximalt skydd och säkerhet i de mest krävande miljöerna. Den är utrustad med en högkvalitativ stållina, vilket ger utmärkt skydd vid fall över kant. Det solida svarta plasthöljet och den integrerade stötdämparen garanterar hållbarhet och tillförlitlighet.

Utrustad med en fallindikator som är integrerad i krokens svivlande del och med en integrerad stötdämpare, erbjuder detta block avancerade säkerhetsfunktioner som uppfyller EN 360-standarden.

Blocket ska fästas vid en ankarpunkt och den svivlande kroken vid din säkerhetssele. Det är typgodkänt för vertikalt fall och mot fall över en kant. Finns tillgängligt med en stållina på 6, 9, 12 eller 18 meter.

På toppen av blocket finns en svivlande ögla och levereras med tillhörande twistlockkarbin.

En krok med roterande ögla är ansluten till stållinan i botten.

Blocket är RFID-utrustat.

Hölje: Svart ABS-plast
Stötdämpare: Integrerad i höljet
Karbin: Twistlockkarbin, silverfärgad, ansluten till svivlande ögla
Kabel: Galvaniserad stållina
Fallindikator: Integrerad i krokens svivlande del
Bottenkrok: Krok i aluminium, silverfärgad

... *Read more*

Egenskaper: Integrerad stötdämpare, fallindikator, RFID
Material: Svart ABS-plast, stål
Märkning: Enligt standard, CE-märkning
Arbetstemperatur: -40°C till +50°C
Standard: EN 360

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Fallskyddsblock med stållina – POWERTEX FBC

Lyfttabell

Art.nr	Längd m	Max. vikt kg	Kroköppning mm	Vikt kg
822100600770	6	136	26	2,7
822100900770	9	136	26	3,4
822101200770	12	136	26	5,1
822101800770	18	136	26	6,3

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved