

## Lyftögla Starpoint RUD VRS-F

### Produktinformation



Stjärnformad design, kan justeras efter dragriktningen. Högre lastkapacitet än DIN 580-öglor.

... [Read more](#)

**Material:** Smidd höghållfast konstruktionsstål, sprickdetekterad

**Märkning:** Enligt standard, WLL

**Ytbehandling:** Fluorescerande rosa pulverlack


**Standard:** EN 1677-1

**Säkerhetsfaktor:** 4:1

**Klass:** 10

## Lyftögla Starpoint RUD VRS-F

### Ritning & mått



### Lyfttabell

| Art.nr       | Benämning | Max last (WLL)<br>ton | Gänga mm | B mm | C mm | D mm | E mm | G mm | I mm | K mm | L mm | N mm | T mm | M mm | Vikt<br>kg |
|--------------|-----------|-----------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 421100010262 | VRS-F     | 0,1                   | M6       | 9    | 7    | 20   | 23   | 28   | 13   | 37   | 9    | 6    | 28   | M6   | 0,07       |
| 421100030260 | VRS-F     | 0,3                   | M8       | 11   | 9    | 25   | 25   | 30   | 16,3 | 47   | 12   | 6    | 35   | M8   | 0,12       |
| 421100040260 | VRS-F     | 0,4                   | M10      | 11   | 9    | 25   | 25   | 30   | 16,3 | 47   | 15   | 6    | 35   | M10  | 0,12       |
| 421100080260 | VRS-F     | 0,75                  | M12      | 13   | 10   | 30   | 30   | 34   | 19,8 | 56   | 18   | 8    | 42   | M12  | 0,21       |
| 421100080267 | VRS-F     | 0,75                  | M14      | 13   | 10   | 30   | 30   | 34   | 19,8 | 56   | 18   | 8    | 42   | M14  | 0,22       |
| 421100150260 | VRS-F     | 1,5                   | M16      | 15   | 13   | 35   | 36   | 40   | 23,5 | 65   | 24   | 10   | 49   | M16  | 0,36       |
| 421100230260 | VRS-F     | 2,3                   | M20      | 17   | 16   | 40   | 41   | 50   | 29,3 | 76   | 30   | 12   | 58   | M20  | 0,6        |
| 421100320260 | VRS-F     | 3,2                   | M24      | 20   | 19   | 49   | 51   | 60   | 35   | 92   | 36   | 14   | 70   | M24  | 1,05       |
| 421100320266 | VRS-F     | 3,2                   | M27      | 20   | 19   | 49   | 51   | 60   | 35   | 92   | 36   | 14   | 70   | M27  | 1,18       |
| 421100450260 | VRS-F     | 4,5                   | M30      | 26   | 24   | 60   | 66   | 75   | 44   | 114  | 45   | 17   | 87   | M30  | 2,08       |
| 421100700260 | VRS-F     | 7                     | M36      | 32   | 29   | 73   | 76   | 98   | 53   | 135  | 54   | 22   | 104  | M36  | 3,49       |
| 421100900260 | VRS-F     | 9                     | M42      | 37   | 33   | 84   | 86   | 111  | 62   | 158  | 63   | 24   | 121  | M42  | 5,4        |
| 421100900268 | VRS-F     | 9                     | M42      | 37   | 33   | 84   | 86   | 111  | 62   | 158  | 63   | 24   | 121  | M42  | 5,4        |
| 421101200260 | VRS-F     | 12                    | M48      | 42   | 42   | 94   | 100  | 128  | 70   | 180  | 72   | 27   | 138  | M48  | 8,17       |
| 421102000260 | VRS-F     | 20                    | M64      | 55   | 48   | 120  | 122  | 157  | 90   | 228  | 96   | 36   | 176  | M64  | 17,79      |

## Lyftögla Starpoint RUD VRS-F

Arbetslastgräns i metriska ton

| Method of lift                          |             |  |             |     |       |         |         |       |         |         |      |
|---|-------------|--|-------------|-----|-------|---------|---------|-------|---------|---------|------|
| Number of legs                          | 1           | 1  | 2           | 2   | 2     | 2       | 2       | 3 / 4 | 3 / 4   | 3 / 4   |      |
| Angle of inclination <math>\beta</math> | 0°-7°       | 90°  | 0°-7°       | 90° | 0-45° | >45-60° | Unsymm. | 0-45° | >45-60° | Unsymm. |      |
| factor                                  |             | 1  |             | 2   | 1.4   | 1       | 1       | 2.1   | 1.5     | 1       |      |
| <b>Safety factor 4:1</b>                |             | <b>for the max. total load weight &lt;math&gt;&gt;G&lt;/math&gt; in metric tons, tightened and adjusted to force direction</b> |             |     |       |         |         |       |         |         |      |
| M6                                      | 1/4"-20UNC  | 0.5  | <b>0.1</b>  | 1   | 0.2   | 0.14    | 0.1     | 0.1   | 0.21    | 0.15    | 0.1  |
| M8                                      | 5/16"-18UNC | 1  | <b>0.3</b>  | 2   | 0.6   | 0.42    | 0.3     | 0.3   | 0.63    | 0.45    | 0.3  |
| M8x1                                    | -           |  |             |     |       |         |         |       |         |         |      |
| M10                                     | 3/8"-16UNC  | 1  | <b>0.4</b>  | 2   | 0.8   | 0.56    | 0.4     | 0.4   | 0.84    | 0.6     | 0.4  |
| M10x1                                   | 7/16"-14UNC |  |             |     |       |         |         |       |         |         |      |
| M12                                     | 1/2"-13UNC  | 2  | <b>0.75</b> | 4   | 1.5   | 1       | 0.75    | 0.75  | 1.57    | 1.12    | 0.75 |
| M12x1,5                                 | -           |  |             |     |       |         |         |       |         |         |      |
| M14                                     | -           |  |             |     |       |         |         |       |         |         |      |
| M16                                     | 5/8"-11UNC  | 4  | <b>1.5</b>  | 8   | 3     | 2.1     | 1.5     | 1.5   | 3.15    | 2.25    | 1.5  |
| M16x1,5                                 | -           |  |             |     |       |         |         |       |         |         |      |
| M18                                     | 3/4"-16UNF  | 6  | <b>2.3</b>  | 12  | 4.6   | 3.22    | 2.3     | 2.3   | 4.83    | 3.45    | 2.3  |
| M20                                     | 3/4"-10UNC  |  |             |     |       |         |         |       |         |         |      |
| M20x2                                   | -           |  |             |     |       |         |         |       |         |         |      |
| M22                                     | 7/8"-9UNC   | 8  | <b>3.2</b>  | 16  | 6.4   | 4.5     | 3.2     | 3.2   | 6.7     | 4.8     | 3.2  |
| M24                                     | 1"-8UNC     |  |             |     |       |         |         |       |         |         |      |
| M24x2                                   | 1 1/8"-8UN  | 12   | <b>4.5</b>  | 24  | 9     | 6.3     | 4.5     | 4.5   | 9.5     | 6.75    | 4.5  |
| M27                                     | 1 1/8"-7UNC |  |             |     |       |         |         |       |         |         |      |
| M30                                     | 1 1/4"-8UN  |  |             |     |       |         |         |       |         |         |      |
| M30x2                                   | 1 1/4"-7UNC |  |             |     |       |         |         |       |         |         |      |
| M33                                     | -           |  |             |     |       |         |         |       |         |         |      |
| M36                                     | 1 1/2"-8UN  | 16   | <b>7</b>    | 32  | 14    | 9.8     | 7       | 7     | 14.7    | 10.5    | 7    |
| M36x3                                   | 1 1/2"-6UNC |  |             |     |       |         |         |       |         |         |      |
| M42                                     | 1 3/4"-5UNC | 24   | <b>9</b>    | 48  | 18    | 12.6    | 9       | 9     | 18.9    | 13.5    | 9    |
| M48                                     | 2"-4,5UNC   | 32   | <b>12</b>   | 64  | 24    | 16.8    | 12      | 12    | 25.2    | 18      | 12   |
| M56                                     | -           | 50   | <b>16</b>   | 100 | 32    | 22.4    | 16      | 16    | 33.6    | 24      | 16   |
| M64                                     | -           | 60   | <b>20</b>   | 120 | 40    | 28      | 20      | 20    | 42      | 30      | 20   |
| <b>Safety factor 4:1</b>                |             | <b>for the max. total load weight &lt;math&gt;&gt;G&lt;/math&gt; in lbs, tightened and adjusted to force direction</b>         |             |     |       |         |         |       |         |         |      |