



## Lekare 5300EE

### Produktinformation

**Utförande:** Lekare utan lagring.

*Dessa lekare är avsedda för positionering och inte anpassade för att rotera under last. Lekare anpassade för rotering under lyft, sök på "kullagerlekare".*

**Material:** Seghärtningsstål.

**Märkning:** Max last.

**Ytbehandling:** Förzinkad.

**Anmärkning:** Lekaren är avsedd för positionering av lasten och inte avsedd för rotation under belastning. För lastlekare, se kullagerlekare.

**Säkerhetsfaktor:** 5:1.

<b>Art.nr</b>	<b>Benämning</b>	<b>Max last (WLL) ton</b>	<b>C mm</b>	<b>E mm</b>	<b>H mm</b>	<b>L mm</b>	<b>S mm</b>	<b>Vikt kg</b>	<b>Delivery time</b>
422500040040	5301	0,39	27	19	17	75	6	0,1	5
422500060040	5302	0,57	32	25	21	90	8	0,18	10
422500100040	5303	1,02	38	32	24	110	10	0,31	5
422500160040	5304	1,6	51	38	33	138	13	0,65	5
422500240040	5305	2,4	60	44	40	167	16	1,1	5
422500330040	5306	3,3	67	51	44	183	19	1,8	5
422500450040	5307	4,5	78	57	52	213	22	2,8	10
422500570040	5308	5,67	89	63	58,5	245	25	4,1	10
422500820040	5310	8,16	93	79	68,5	291	32	7,4	10
422502080040	5311	20,8	106	102	98,5	435	38	21	10

## Ritning & mått

