



## Lekare 5300EJ

### Produktinformation

**Utförande:** Lekare utan lagring.

*Dessa lekare är avsedda för positionering och inte anpassade för att rotera under last. Lekare anpassade för rotering under lyft, sök på "kullagerlekare".*

**Material:** Seghärtningsstål.

**Märkning:** Max last.

**Ytbehandling:** Förzinkad.

**Anmärkning:** Lekaren är avsedd för positionering av lasten och inte avsedd för rotation under belastning. För lastlekare, se kullagerlekare.

**Säkerhetsfaktor:** 5:1.

<b>Art.nr</b>	<b>Benämning</b>	<b>Max last (WLL) ton</b>	<b>B mm</b>	<b>C mm</b>	<b>E mm</b>	<b>H mm</b>	<b>L mm</b>	<b>S mm</b>	<b>D mm</b>	<b>Vikt kg</b>	<b>Delivery time</b>
422500040050	5351	0,39	11,9	22	19	17	67	6	6,35	0,1	10
422500060050	5352	0,57	12,7	22	25	20	74,5	8	7,85	0,15	5
422500100050	5353	1,02	16	27	31	24	92	10	9,65	0,3	5
422500160050	5354	1,63	19,1	33	38	33	114	13	12,7	0,61	10
422500240050	5355	2,36	23,9	38	44	39	135	16	16	1	10
422500330050	5356	3,27	28,7	44	51	44	154	19	19,1	1,8	10
422500450050	5357	4,54	30,2	52	57	52	178	22	22,4	2,7	10
422500570050	5358	5,67	44,5	71	63	58	217	25	28,7	4,5	10
422500820050	5360	8,16	52	71	79	68	248	32	35,1	7,1	10
422502050050	5361	20,5	73	113	102	98	374	38	57	25	10

## Ritning & mått

