



Snabblyftblock Aluminium POWERTEX PACB-S1

Produktinformation

POWERTEX

Mycket kompakt och lätt snabblyftblock i aluminium. Cirka 50% lättare än ett motsvarande standardblock.

Egenskaper:

- Säker – varje block är dynamiskt belastningstestad med 1,5 x WLL.
- Kompakt, lätt konstruktion med aluminiumhölje.
- Slitstark design med pulverlackerad yta och elförzinkade komponenter.
- Fri från krom 6.
- Dammtätade lager på kättinghjulet maximerar livslängden.
- Kättinghjulets yta är behandlad för att utstå slitage och korrosion.
- Säker, väl täckt automatisk lastreaktionsbroms.
- Utrustad med dubbla bromsspärrar.
- Finkalibrerad kätting för smidig drift, från europeisk tillverkning.
- Roterbara krokarna i båda ändarna som förenklar positioneringen.
- Krokarna är utrustade med säkerhetsspärrar och utformade för att öppna vid överbelastning för att inte riskera brott.
- Krokarna är försedda med märkning för överbelastningsdetektering.
- RFID-utrustad (chip) för enkel service och inspektion.
- QR-kod för enkel åtkomst till bruksanvisning på flera språk.
- Testcertifikat och försäkran om överensstämmelse bifogad till varje snabblyftblock.
- Bruksanvisning på flera språk medföljer varje produkt.
- Tillgänglighet till reservdelar.
- **Max last(WLL):** 0.25 - 3 ton
- **Lyfthöjd:** 3 meter
- **Antal kättingfall:** 1 - 2

Material: Hållbar konstruktion i aluminium/stål.

Märkning: Enligt standard, CE-märkning, POWERTEX (tillv.), Modell, WLL (max last), Kätting, Serienummer, Tillv. dat, QR-kod.

Arbetstemperatur: -10°C upp till +50°C.

Ytbehandling: Pulverlackerad i vitt, inre sidoplåtar och krokarna pulverlackerade i svart.

Standard: EN 13157, EN 818-7

Anmärkning: Finns även i kundanpassade längder.

Säkerhetsfaktor: 4:1

Art.nr	Max last (WLL) ton	Lyfthöjd m	Antal kättingfall	Modell	Lyftkätting mm	Manöverkätting mm	Handkraft max. kg	Längd handkätting m	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H min mm	Vikt kg	Ca. levtid (arbetsdagar)
500100030300170	0,25	3	1	PACB-S1/250	3,0 x 9	2,5 x 12	15	2,5	75	77	44	32	35,5	21	225	2,6	5
500100050300170	0,5	3	1	PACB-S1/500	4,0 x 12	3,5 x 16	19	2,5	92	89	51	34,5	42	23	265	4,6	5
500100100300170	1	3	1	PACB-S1/1000	5,6 x 15,7	3,5 x 16	29	2,5	110	102	55	42,5	49,5	27	295	6,6	10
500100200300170	2	3	1	PACB-S1/2000	8,0 x 24	4,8 x 22	37	2,5	145	138	78,5	46,5	58,5	35	390	13,5	10
500100300300170	3	3	2	PACB-S1/3000	7,1 x 20,1	4,8 x 22	35	2,5	165	120	68	50	61,9	37	470	17	10

Ritning & mått

