



Spaklyftblock Aluminium POWERTEX PALH-S1

Produktinformation

POWERTEX

Mycket kompakt och lätt spaklyftblock i aluminium. Cirka 50% lättare än ett motsvarande standardspaklyftblock. Blocket kan användas för både lyft och drag. Spaklyftblocken med maxlast 250–750 kg levereras med en praktisk bär-/bältespåse.

Egenskaper:

- Säker – varje block är dynamiskt belastningstestad med 1,5 x WLL.
- Kompakt, lätt konstruktion med aluminiumhölje.
- Slitstark design med pulverlackerad yta och elförzinkade komponenter.
- Fri från krom 6.
- Dammtätade lager på kättinghjulet maximerar livslängd och service.
- Kättinghjulets yta är behandlad för att utstå slitage och korrosion.
- Säker, väl täckt automatisk lastreaktionsbroms.
- Utrustad med dubbla bromsspärrar.
- Finkalibrerad lastkedja för smidig drift, från europeisk tillverkning.
- Roterbara krokar i båda ändar som förenklar positioneringen.
- Krokarna är utrustade med säkerhetsspärrar och utformade för att öppna vid överbelastning istället för att riskera brott.
- Krokarna är försedda med märkning för överbelastningsdetektering.
- RFID-utrustad (chip) för enkel service och inspektion.
- QR-kod för enkel åtkomst till bruksanvisning på flera språk.
- Testcertifikat och försäkran om överensstämmelse bifogad till varje spaklyftblock.
- Bruksanvisning på flera språk medföljer varje produkt.
- Reservdelar tillgängliga.
- **Max last(WLL):** 0.25 - 3 ton
- **Lyfthöjd:** 1.5 - 3 meter
- **Antal kättingfall:** 1 - 2

Material: Hållbar konstruktion i aluminium/stål. Handtag med gummibeläggning.

Märkning: Enligt standard, CE-märkning, bruksanvisning/QR-kod.

Arbetstemperatur: -10°C upp till +50°C.

Ytbehandling: Pulverlackerad i vitt, inre sidoplåtar och krokar pulverlackerade i svart.

Standard: EN 13157, EN 818-7

Anmärkning: Finns även i kundanpassade längder.

Säkerhetsfaktor: 4:1

| Art.nr | Max last (WLL) ton | Lyfthöjd m | Antal kättingfall | Modell | Lyftekting mm | Handkraft max. kg | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | f mm | g mm | s mm | t mm | Vikt kg | Ca. levtid (arbetsdagar) |
|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|--------------------------|
| 500500030150460 | 0,25 | 1,5 | 1 | PALH-S1/250KG | 3 x 9 | 29 | 87 | 68 | 200 | 145 | 55,5 | 35,5 | 21 | 32 | 11 | 1,45 | 5 |
| 500500050150460 | 0,5 | 1,5 | 1 | PALH-S1/500KG | 4 x 12 | 27 | 100,5 | 81 | 250 | 160 | 62,5 | 42 | 24,5 | 34,5 | 12 | 2,5 | 5 |
| 500500080300460 | 0,75 | 3 | 1 | PALH-S1/750KG | 5 x 15 | 33 | 105 | 92 | 260 | 180 | 64 | 42 | 28,5 | 35,5 | 14 | 4,3 | 10 |
| 500500150300460 | 1,5 | 3 | 1 | PALH-S1/1500KG | 7,1 x 20,1 | 42 | 122 | 109 | 330 | 220 | 68,5 | 52 | 35 | 42,5 | 21,5 | 8,2 | 10 |
| 500500300300460 | 3 | 3 | 2 | PALH-S1/3000KG | 7,1 x 20,1 | 43 | 122 | 160 | 432 | 220 | 68,5 | 61,9 | 43 | 50 | 24,5 | 12,4 | 10 |

Ritning & mått

