Spaklyftblock Aluminium POWERTEX PALH-S1

Produktinformation



Mycket kompakt och lätt spaklyftblock i aluminium. Cirka 50% lättare än ett motsvarande standardspaklyftblock. Blocket kan användas för både lyft och drag. Spaklyftblocken med maxlast 250–750kg levereras med en praktisk bär-/bältespåse.

Egenskaper:

- Säker – varje block är dynamiskt belastningstestad med 1,5 x WLL.
- Kompakt, lätt konstruktion med aluminiumhölje.
- Slitstark design med pulverlackerad yta och elförzinkade komponenter.
- Fri från krom 6.
- Dammtätade lager på kättinghjulet maximerar livslängd och service.
- Kättinghjulets yta är behandlad för att utstå slitage och korrosion.
- Säker, väl täckt automatisk lastreaktionsbroms.
- Utrustad med dubbla bromsspärrar.
- Finkalibrerad lastkedja för smidig drift, från europeisk tillverkning.
- Roterbara krokar i båda ändar som förenklar positioneringen.
- Krokarna är utrustade med säkerhetsspärrar och utformade för att öppna vid överbelastning istället för att riskera brott.
- Krokarna är försedda med märkning för överbelastningsdetektering.
- RFID-utrustad (chip) för enkel service och inspektion.
- QR-kod för enkel åtkomst till bruksanvisning på flera språk.
- Testcertifikat och försäkran om överensstämmelse bifogad till varje spaklyftblock.
- Bruksanvisning på flera språk medföljer varje produkt.
- Bruksanvisning inkluderar 14 språk.
- Reservdelar tillgängliga.

... *Read more*


Material: Hållbar konstruktion i aluminium/stål. Handtag med gummibeläggning.
Märkning: Enligt standard, CE-märkning, Powertex, Modell, WLL, Kättingtyp, Serienummer, Bruksanvisning/QR-kod.
Arbetstemperatur: -10°C upp till +50°C.
Ytbehandling: Pulverlackerad i vitt, inre sidoplåtar och krokar pulverlackerade i svart.
Standard: EN 13157, EN 818-7
Anmärkning: Finns även i kundanpassade längder.

Säkerhetsfaktor: 4:1

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved

Spaklyftblock Aluminium POWERTEX PALH-S1

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Max last (WLL) ton	Lyfthöjd m	Antal kättingfall	Modell	Lyftkätting mm	Handkraft max. kg	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	s mm	t mm	Vikt kg
500500030150460	0,25	1,5	1	PALH-S1/250KG	3 x 9	29	87	68	200	145	55,5	35,5	21	32	11	1,45
500500050150460	0,5	1,5	1	PALH-S1/500KG	4 x 12	27	100,5	81	250	160	62,5	42	24,5	34,5	12	2,5
500500080300460	0,75	3	1	PALH-S1/750KG	5 x 15	33	105	92	260	180	64	42	28,5	35,5	14	4,3
500500150300460	1,5	3	1	PALH-S1/1500KG	7,1 x 20,1	42	122	109	330	220	68,5	52	35	42,5	21,5	8,2
500500300300460	3	3	2	PALH-S1/3000KG	7,1 x 20,1	43	122	160	432	220	68,5	61,9	43	50	24,5	12,4

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved