



## Polypropylentågvirke, 8-flätat

### Produktinformation

**Exempel på användningsområden:** Högsjöbogsring och förtöjning.

**Allmänt:** Polypropylen är resistent mot röta och mot de flesta syror och alkalier. Tågvirket (split fiber) är mjukt och speciellt greppvänligt. Som standard levereras trossen i 220 m med PVC-klätt pollaröga i var ända.

**Spec vikt:** 0,91.

**Smältpunkt:** Ca 165°C.

**Rotationsegenskaper:** Rotationsfri.

**Krympning (kallt vatten):** 0%.

**Vattenabsorption:** Låg.

**UV-motstånd:** Helt UV-stabiliserad.

**Nötningshårdighet:** Bra.

**Töjning vid brott:** Ca 18%.

.

**Konstruktion:** 8 kardeler (4x2).

**Material:** Polypropylen.

**Ytbehandling:** Blå

Art.nr	Diameter mm	Min. brottlast ton	Längd m	Vikt kg/220m	Omkrets tum	sek/m	Rope ends	Totalt pris
12.08PPE320BEC22	32	12,8	220	101	4	57,00	Eye in both ends	N/A
12.08PPE360BEC22	36	16,1	220	129	4,5	-	Eye in both ends	N/A
12.08PPE400BEC22	40	19,4	220	158	5	57,00	Eye in both ends	N/A
12.08PPE440BEC22	44	23,4	220	193	5,5	-	Eye in both ends	N/A
12.08PPE480BEC22	48	27,2	220	228	6	57,00	Eye in both ends	N/A
12.08PPE520BEC22	52	31,5	220	268	6,5	-	Eye in both ends	N/A
12.08PPE560BEC22	56	36	220	312	7	57,00	Eye in both ends	N/A
12.08PPE600BEC22	60	41,2	220	358	7,5	57,00	Eye in both ends	N/A
12.08PPE640BEC22	64	46,6	220	407	8	57,00	Eye in both ends	N/A
12.08PPE720BEC22	72	58,5	220	514	9	57,00	Eye in both ends	N/A
12.08PPE800BEC22	80	72	220	638	10	57,00	Eye in both ends	N/A
12.08PPE880BEC22	88	86,4	220	772	11	57,00	Eye in both ends	N/A
12.08PPE960BEC22	96	102	220	916	12	57,00	Eye in both ends	N/A