



## Atlas®

### Produktinformation

**Exempel på användningsområde:** Förtöjning med automatvinschar.

**Allmänt:** Konstruktionen med 6 kardeler gör att Atlas behåller sin form utmärkt och dess elastiska egenskaper gör "mooring springs" överflödiga. Slitstarka fibertrådar ger en bra nötningssegenskap. De yttre fyllnadstrådarna i Atlas "flisar upp" och bildar ett utmärkt skydd mot nötning.

**Spec vikt:** 1,14.

**Smältpunkt:** 220°C.

**Krympning (kallt vatten):** Upp till 10 %.

**Vattenabsorption:** Upp till 10 %.

**UV-motstånd:** Mycket bra.

**Nötningshårdighet:** Utmärkt.

**Töjning vid brott:** Ca 28%.

**Konstruktion:** 6 kardeler med kärna.

**Material:** Multifilament nylon och monofilament nylon.

**Märkning:** Inga

**Ytbehandling:** Ofärgad (vit).

Diameter mm	Min. brottlast ton	Längd m	Vikt kg/220m	Omkrets tum	Totalt pris
40	31	220	220	5	N/A
44	42	220	275	5,5	N/A
48	50	220	326	6	N/A
52	54	220	361	6,5	N/A
56	67	220	440	7	N/A
60	70	220	475,5	7,5	N/A
62	79	220	517	7,75	N/A
64	81	220	539	8	N/A
68	94	220	616	8,5	N/A
70	103	220	682	8,75	N/A
78	120	220	801	9,75	N/A
84	140	220	935	10,5	N/A
90	165	220	1 111	11,25	N/A
96	190	220	1 287	12	N/A