Powerdan

Produktinformation

Exempel på användningsområden: En flexibel lina för allmän industri och kommersiellt fiske.
Allmänt: Förtöjning och förankring
Spec. vikt: 0,91
Smältpunkt: Ca 165°C.
Krympning (kallt vatten): 0%
Vattenabsorption: Låg
UV-motstånd: Utmärkt
Nötningshärdighet: Utmärkt.
Töjning vid brott: Ca 18%.

... *Read more*

Konstruktion: 3 slagen
Material: Hög hållfast polypropylen
Märkning: Ja
Ytbehandling: Grön

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Powerdan

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Diameter mm	Min. brottlast ton	Längd m	Färg	Omkrets tum	Vikt kg/220m
300302402200220	24	9,9	220	grön	3	57,2
300302602200220	26	11,5	220	grön	3-1/4	67,32
300303202200220	32	16,8	220	grön	4	101,2
300303602200220	36	20,6	220	grön	4,5	127,6
300304002200220	40	25,7	220	grön	5	157,3
300304402200220	44	31,8	220	grön	5,5	194,7

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved