

## Rundsling - sidsöm

### Produktinformation



**Utförande:** Lastbärande garn klätt med färgkodad dubbel skyddsduk. Kan fås med RFID.

**Töjning vid arbetslast:** 2-3%.

**Längdtolerans:** Nominell längd (EWL)  $\pm 2\%$ .

**Material:** Polyester. Resistent mot de flesta syror men ej starka alkalier.

**Märkning:** Enligt standard, Slingen är försedda med en blå etikett med tillverkarsymbol och uppgift om maxlast, längd och CE-märkning. Dessutom en etikett med bruksanvisning.

**Arbetstemperatur:** ca  $-40^{\circ}$  -  $+100^{\circ}\text{C}$ .

**Standard:** EN 1492-2

**Säkerhetsfaktor:** 7:1.

<b>Art.nr</b>	<b>Max last (WLL) ton</b>	<b>Färg</b>
34010010XXX0020	1	lila
34010020XXX0020	2	grön
34010030XXX0020	3	gul
34010040XXX0020	4	grå
34010050XXX0020	5	röd
34010060XXX0020	6	brun
34010080XXX0020	8	blå
34010100XXX0020	10	orange
34010120XXX0020	12	orange
34010150XXX0020	15	orange
34010200XXX0020	20	orange
34010250XXX0020	25	orange
34010300XXX0020	30	orange
34010340XXX0020	34	orange
34010400XXX0020	40	orange
34010500XXX0020	50	orange
34010600XXX0020	60	orange
34010800XXX0020	80	orange
34011000XXX0020	100	orange

## Ritning & mått

