Rundsling RSS

Produktinformation

Rundsling som är klätt med extra skyddsduk och försett med förstärkt öga i var ände.

Töjning vid arbetslast: 2-3%.
Längdtolerans: Nominell längd ±2%.

... *Read more*

Material: Polyester. Resistent mot de flesta syror men ej starka alkalier.
Märkning: Enligt standard, Stropparna är försedda med en blå etikett med tillverkarsymbol och uppgift om maxlast, längd och CE-märkning. Dessutom en etikett med bruksanvisning.
Arbetstemperatur: ca -40° - +100°C.
Standard: EN 1492-2

Säkerhetsfaktor: 7:1

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved

Rundsling RSS

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Max last (WLL) ton	Färg
34010010XXX0040	1	lila
34010020XXX0040	2	grön
34010030XXX0040	3	gul
34010040XXX0040	4	grå
34010050XXX0040	5	röd
34010060XXX0040	6	brun
34010080XXX0040	8	blå
34010100XXX0040	10	orange
34010120XXX0040	12	orange
34010150XXX0040	15	orange
34010200XXX0040	20	orange
34010250XXX0040	25	orange

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved