

## Rundsling RSS

### Produktinformation



Rundsling som är klätt med extra skyddsduk och försett med förstärkt öga i var ände.

**Töjning vid arbetslast:** 2-3%.

**Längdtolerans:** Nominell längd  $\pm 2\%$ .

**Material:** Polyester. Resistent mot de flesta syror men ej starka alkalier.

**Märkning:** Enligt standard, Stropparna är försedda med en blå etikett med tillverkarsymbol och uppgift om maxlast, längd och CE-märkning. Dessutom en etikett med bruksanvisning.

**Arbetstemperatur:** ca  $-40^{\circ}$  -  $+100^{\circ}\text{C}$ .

**Standard:** EN 1492-2

**Säkerhetsfaktor:** 7:1

<b>Art.nr</b>	<b>Max last (WLL) ton</b>	<b>Färg</b>
34010010XXX0040	1	lila
34010020XXX0040	2	grön
34010030XXX0040	3	gul
34010040XXX0040	4	grå
34010050XXX0040	5	röd
34010060XXX0040	6	brun
34010080XXX0040	8	blå
34010100XXX0040	10	orange
34010120XXX0040	12	orange
34010150XXX0040	15	orange
34010200XXX0040	20	orange
34010250XXX0040	25	orange

## Ritning & mått

