



## Rundsling – slim

### Produktinformation

En mycket kompakt typ av rundsling som är lätt att använda, särskilt för mindre krokar. Förutom den kompakta designen är dess styvhet en fördel, vilken uppnås genom elasticiteten i väven kring slingan. Styvheten gör det lättare för användaren att hantera slingan, framför allt när det finns ett behov av att placera slingan runt lasten genom små lyftpunkter eller under den upplyfta lasten där utrymmet är begränsade. Slingen är också lätt att använda i trånga utrymmen eller vid höga höjder.

**Töjning:** 2-3%.

**Material:** 100% Polyester

**Märkning:** Enligt standard

**Arbetstemperatur:** Ca. -40°C till +100°C.

**Standard:** EN 1492-2

**Säkerhetsfaktor:** 7:1

| Art.nr          | Max last (WLL)<br>ton |
|-----------------|-----------------------|
| 340100100100070 | 1                     |
| 340100100200070 | 1                     |
| 340100100300070 | 1                     |
| 340100100400070 | 1                     |
| 340100100150070 | 1                     |
| 340100200100070 | 2                     |
| 340100200200070 | 2                     |
| 340100200300070 | 2                     |
| 340100200400070 | 2                     |
| 340100200150070 | 2                     |
| 340100300100070 | 3                     |
| 340100300200070 | 3                     |
| 340100300300070 | 3                     |
| 340100300400070 | 3                     |
| 340100500100070 | 5                     |
| 340100500200070 | 5                     |
| 340100500300070 | 5                     |
| 340100500400070 | 5                     |