



## Rundsling – slim

### Produktinformation

En mycket kompakt typ av rundsling som är lätt att använda, särskilt för mindre krokar. Förutom den kompakta designen är dess styvhet en fördel, vilken uppnås genom elasticiteten i väven kring slingan. Styvheten gör det lättare för användaren att hantera slingan, framför allt när det finns ett behov av att placera slingan runt lasten genom små lyftpunkter eller under den upplyfta lasten där utrymmet är begränsade. Slingen är också lätt att använda i trånga utrymmen eller vid höga höjder.

**Töjning:** 2-3%.

**Material:** 100% Polyester

**Märkning:** Enligt standard

**Arbetstemperatur:** Ca. -40°C till +100°C.

**Standard:** EN 1492-2

**Säkerhetsfaktor:** 7:1

Art.nr	EWL m	Diameter mm	Max last (WLL) ton	Färg
340100100100070	1	14	1	lila
340100100200070	2	14	1	lila
340100100300070	3	14	1	lila
340100100400070	4	14	1	lila
340100100150070	1,5	14	1	lila
340100200100070	1	18	2	grön
340100200200070	2	18	2	grön
340100200300070	3	18	2	grön
340100200400070	4	18	2	grön
340100200150070	1,5	18	2	grön
340100300100070	1	22	3	gul
340100300200070	2	22	3	gul
340100300300070	3	22	3	gul
340100300400070	4	22	3	gul
340100500100070	1	28	5	röd
340100500200070	2	28	5	röd
340100500300070	3	28	5	röd
340100500400070	4	28	5	röd