

Schackel 316 Rostfri

Produktinformation



Design: Schackel i rostfritt stål, med bult. Bra för lyfttillämpningar där det krävs en hög grad av korrosionsbeständighet. Typiska applikationer: korrosiva miljöer, pumpkedjor och pumplyft, kemiska anläggningar, allmänna lyft i offshore-applikationer och allmänna lyftändamål.

Provbelastning: 2x WLL

... [Read more](#)

Material: Rostfritt stål EN10088 1.4404 (316L)

Märkning: Enligt standard, CE-märkning, Max last, CE.


Ytbehandling: Polerad

Standard: EN 10204

Säkerhetsfaktor: : 6:1

Schackel 316 Rostfri

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Max last (WLL) ton	EWL mm	B mm	J mm	L mm	P mm	Vikt kg
420100010120	0,13	16	4	8	16	4	0,07
420100020120	0,2	20	5	10	20	5	0,013
420100030120	0,325	25	6	13	25	6	0,024
420100050120	0,5	32	8	16	32	8	0,053
420100080120	0,8	38	9,5	19	38	9,5	0,097
420100100120	1	44	11	22	44	11	0,152
420100130120	1,25	52	12,7	26	52	12,7	0,237
420100170120	1,66	58	14,3	29	58	16	0,45
420100230120	2,33	64	16	32	64	19	0,585
420100350120	3,5	76	19	38	76	22,2	1
420100450120	4,5	88	22,2	44	88	25,4	1,9
420100550120	5,5	102	25,4	51	102	28,6	2,9
420100650120	6,5	114	28,6	57	114	31,8	3,1
420100750120	7,5	128	31,8	64	128	34,9	4,35
420100900120	9	140	34,9	70	140	38	5,3