

## Lyrschackel 316 Rostfri



### Produktinformation



**Design:** Lyrschackel i rostfritt stål, med bult. Bra för lyfttillämpningar där det krävs en hög grad av korrosionsbeständighet. Typiska applikationer: korrosiva miljöer, pumpkedjor och pumplyft, kemiska anläggningar, allmänna lyft i offshore-applikationer och allmänna lyftändamål.

**Probelastning:** 2 x WLL

**Material:** Rostfritt stål EN10088 1.4404 (316L)

**Märkning:** Max last, CE.

**Ytbehandling:** Polerad

**Säkerhetsfaktor:** 6:1

Art.nr	Max last (WLL) ton	P mm	B mm	J mm	W mm	L mm	Vikt kg	Delivery time
420100010130	0,13	4	4	8	12	16	0,009	10
420100020130	0,2	5	5	10	16	22	0,014	5
420100030130	0,26	6	6	13	19	28	0,028	5
420100040130	0,4	8	8	16	25	35	0,059	5
420100060130	0,63	9,5	9,5	19	28	38	0,11	5
420100080130	0,8	11	11	22	33	46	0,16	10
420100100130	1	12,7	12,7	26	38	52	0,27	5
420100130130	1,33	16	14,3	29	43	60	0,5	10
420100200130	2	19	16	32	50	68	0,63	10
420100280130	2,75	22,2	19	38	57	76	1,05	10
420100380130	3,75	25,4	22,2	44	66	88	2	10
420100450130	4,5	28,6	25,4	51	76	102	3	10
420100550130	5,5	31,8	28,6	57	86	114	3,3	10
420100650130	6,5	34,9	31,8	64	95	128	4,6	10
420100750130	7,5	38	34,9	70	105	140	5,6	10

## Ritning & mått

