

Lyrschackel 316 Rostfri

Produktinformation



Design: Lyrschackel i rostfritt stål, med bult. Bra för lyfttillämpningar där det krävs en hög grad av korrosionsbeständighet. Typiska applikationer: korrosiva miljöer, pumpkedjor och pumplyft, kemiska anläggningar, allmänna lyft i offshore-applikationer och allmänna lyftändamål.

Provbelastning: 2 x WLL

[... Read more](#)

Material: Rostfritt stål EN10088 1.4404 (316L)


Märkning: CE-märkning, Max last, CE.

Ytbehandling: Polerad

Säkerhetsfaktor: 6:1

Lyrschackel 316 Rostfri

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Max last (WLL) ton	EWL mm	B mm	J mm	L mm	P mm	W mm	Vikt kg
420100010130	0,13	16	4	8	16	4	12	0,009
420100020130	0,2	22	5	10	22	5	16	0,014
420100030130	0,26	28	6	13	28	6	19	0,028
420100040130	0,4	35	8	16	35	8	25	0,059
420100060130	0,63	38	9,5	19	38	9,5	28	0,06
420100080130	0,8	46	11	22	46	11	33	0,161
420100100130	1	52	12,7	26	52	12,7	38	0,27
420100130130	1,33	60	14,3	29	60	16	43	0,5
420100200130	2	68	16	32	68	19	50	0,63
420100280130	2,75	76	19	38	76	22,2	57	1,05
420100380130	3,75	88	22,2	44	88	25,4	66	1,995
420100450130	4,5	102	25,4	51	102	28,6	76	3,045
420100550130	5,5	114	28,6	57	114	31,8	86	3,255
420100650130	6,5	128	31,8	64	128	34,9	95	4,568
420100750130	7,5	140	34,9	70	140	38	105	5,565