



Lyrschackel POWERTEX PBSP Blackline

Produktinformation

POWERTEX

Lyrschackel PBSP är en högkvalitativ schackel avsedd för användning i krävande miljöer. Schackeln har skruvbult för snabb och enkel öppning/stängning.

Produkterna i Blackline-serien är lämpliga för användning i underhållningsindustrin och på teatrar, tack vare sin mörka finish.

Lyrschackeln överensstämmer med EN-13889 och uppfyller prestandakraven i RR-C-271.

Egenskaper:

- Säker – Alla POWERTEX-schacklar är tillverkade och testade i enlighet med EN-13889.
- Alla schacklar och bultar är märkta med batchnummer för spårbarhet.
- Schackeln är smidd i ett stycke.
- Alla delar är tillverkade av seghärdat legerat stål.
- Blackline-produkt i mattsvart, lämplig för scen-, ljus- och ljudindustrin.
- Användarmanual på flera språk.

Observera för scen- och underhållningsbruk: Powertex schacklar är konstruerade och certifierade enligt industriella lyftstandarder (EN 13889).

Vid alla användningsområden där laster är upphängda ovanför människor, till exempel inom teater, scen, riggning, måste hela installationen uppfylla säkerhetskraven i EN 17206.

- **Max last (WLL):** 0.5 - 4.75 ton
- **Storlek:** 1/4 - 3/4 tum

Material: Seghärdat legerat stål

Märkning: Enligt standard

Ytbehandling: Upp till 3/8", mattsvart pulverlackad, 1/2" och över, mattsvart elförzinkad

Standard: EN 13889, AS 2741, ASME B30.26

Säkerhetsfaktor: 6:1

Klass: 6

Art.nr	Benämning	Max last (WLL)	Storlek tum	a* mm	c* mm	d mm	d1 mm	d2 mm	e mm	H1 mm	Vikt	Ca. levtid (arbetsdagar)
420100050840	1332	0,5	1/4	13	29	6,5	8	17,5	20	38	0,048	10
420100080840	1333	0,75	5/16	13,5	31	8	9,5	21	21,5	42,5	0,082	10
420100100840	1334	1	3/8	17	36,5	10	11,2	25	26,2	51,5	0,15	10
420100200840	1336	2	1/2	20,6	47,75	12,7	15,8	30,5	33,3	67	0,3	10
420100330840	1337	3,25	5/8	27	60	16	19	40	43	85	0,65	10
420100480840	1338	4,75	3/4	32	71,5	19	22	48	51	98,5	1,01	10

Ritning & mått

