

Modulift Lyftok MOD 34



Produktinformation

Standardsortimentet

Modulift-lyftoket ger den perfekta lösningen för de flesta lyftbehov – mångsidig och kostnadseffektiv. Modulift MOD 34 finns med kapacitet upp till 34 ton vid 6 m och upp till 10 m vid lägre kapacitet.

[Klicka här för att se last- och spännviddsdiagrammet för standardutbudet.](#)

Den modulära konfigurationen och de utbytbara komponenterna gör att Modulift lyftoket kan återanvändas för många lyft. Designat av Modulifts ingenjörsexperten och tillverkade i deras egna specialiserade anläggningar; Modulift-sortimentet är de ledande modulära lyftoken på marknaden.

Hur lyftoket konfigureras

Modulift-lyftoket har en modulär längd och varje lyftok består av ett par av slutenheter och fallänk, med mellanliggande stag som kan regleras fast i enheten i syfte för att uppnå olika spännvidder. De olika komponenterna visas i tabellen nedan. Om du behöver hjälp med att konfigurera ditt lyftok, vänligen kontakta oss.

Lastövervakning med Active Link

Den innovativa Active Link levererar trådlös realtidsdata genom att mäta lasten vid båda ändarna av spridarbalken och är idealisk för både vägning och dynamisk lastövervakning. Data överförs trådlöst till en USB-mottagare som måste anslutas till en Windows-dator eller surfplatta med en ledig USB-port. Active Link, som ersätter standardkomponenten för fallänk, erbjuder många tids-, kostnads- och viktfordelar.

| Art.nr | Typ | Vikt kg | Uppskattad leveranstid (dagar) |
|---------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|
| 62080034DL017 | Drop Link WLL 17t | 7 | 10 |
| 62080034050 | 0.50 m Strut | 20 | 10 |
| 62080034EU017 | End Unit WLL 17t | 23 | 10 |
| 62080034100 | 1.0 m Strut | 31 | 10 |
| 62080034200 | 2.0 m Strut | 51 | 10 |
| 62080034AL17 | AL34 - Active link 17t | - | 10 |
| 6208ALSOFT034 | Active link software | - | 10 |
| 6208CMOD34 | Set of 4 corners | - | 10 |
| 62080034BOLTE | Set of bolts, nuts and washers | - | 10 |

Ritning & mått

