

## Modulift Lyftok MOD 12



### Produktinformation

#### Standardsortimentet

Modulift-lyftoket ger den perfekta lösningen för de flesta lyftbehov – mångsidig och kostnadseffektiv. Modulift MOD 12 finns med kapacitet upp till 12 ton vid 4,75 m och upp till 6,5 m vid lägre kapacitet.

[Klicka här för att se last- och spännviddsdiagrammet för standardutbudet.](#)

Den modulära konfigurationen och de utbytbara komponenterna gör att Modulift lyftoket kan återanvändas för många lyft. Designat av Modulifts ingenjörsexperten och tillverkade i deras egna specialiserade anläggningar; Modulift-sortimentet är de ledande modulära lyftoken på marknaden.

#### Hur lyftoket konfigureras

Modulift-lyftoket har en modulär längd och varje lyftok består av ett par av slutenheter och fallänk, med mellanliggande stag som kan regleras fast i enheten i syfte för att uppnå olika spännvidder. De olika komponenterna visas i tabellen nedan. Om du behöver hjälp med att konfigurera ditt lyftok, vänligen kontakta oss.

#### Lastövervakning med Active Link

Den innovativa Active Link levererar trådlös realtidsdata genom att mäta lasten vid båda ändarna av spridarbalken och är idealisk för både vägning och dynamisk lastövervakning. Data överförs trådlöst till en USB-mottagare som måste anslutas till en Windows-dator eller surfplatta med en ledig USB-port. Active Link, som ersätter standardkomponenten för fallänk, erbjuder många tids-, kostnads- och viktfordelar.

Art.nr	Typ	Vikt kg	Ca. levtid (arbetsdagar)
62080012DL006	Drop Link WLL 6t	1,3	10
62080012025	0.25 m Strut	6	10
62080012EU006	End Unit WLL 6t	6	10
62080012050	0.50 m Strut	8	10
62080012075	0.75 m Strut	11	10
62080012100	1.0 m Strut	14	10
62080012150	1.5 m Strut	19	10
62080012AL06	AL12 Active link 6t	-	10
6208ALSOFT012	Active link software	-	10
6208CMOD12	Set of 4 corners	-	10
62080012BOLTE	Set of bolts, nuts and washers	-	10
62080012300	3.0 m Strut	-	10

## Ritning & mått

