



Stållina skidlift 6x19S-FC

Produktinformation



Egenskaper: "Torr" langslagen stållina.
Konstruktion: 6x19S-FC (114-trådig)
Märkning: Enligt standard
Standard: EN 12385-8

Fyllnadsfaktor: 0.5

Art.nr	Lindiameter mm	Trådållfasthet N/mm ²	Stållarea mm ²	Min brottkraft kN	Ytbehandling	Vikt kg/100m	Uppskattad leveranstid (dagar)
109801206220129	12	1 570	58	79,1	Galvaniserad	50,7	10
109801206250129	12	1 770	58	89,2	Galvaniserad	50,7	10
109801206270129	12	1 960	58	98,8	Galvaniserad	50,7	10
109801406220129	14	1 570	82	108	Galvaniserad	69	10
109801406250129	14	1 770	82	121	Galvaniserad	69	10
109801406270129	14	1 960	82	134	Galvaniserad	69	10
109801606220129	16	1 570	105	141	Galvaniserad	90,1	10
109801606250129	16	1 770	105	159	Galvaniserad	90,1	10

109801606270129	16	1 960	105	176	Galvaniserad	90,1	10
109801806220129	18	1 570	130	178	Galvaniserad	114	10
109801806250129	18	1 770	130	201	Galvaniserad	114	10
109801806270129	18	1 960	130	222	Galvaniserad	114	10
109802006220129	20	1 570	160	220	Galvaniserad	141	10
109802006250129	20	1 770	160	248	Galvaniserad	141	10
109802006270129	20	1 960	160	274	Galvaniserad	141	10
109802206220129	22	1 570	200	266	Galvaniserad	170	10
109802206250129	22	1 770	200	300	Galvaniserad	170	10
109802206270129	22	1 960	200	332	Galvaniserad	170	10
109802406220129	24	1 570	240	317	Galvaniserad	203	10
109802406250129	24	1 770	240	357	Galvaniserad	203	10
109802406270129	24	1 960	240	395	Galvaniserad	203	10
109802606220129	26	1 570	270	371	Galvaniserad	238	10
109802606250129	26	1 770	270	419	Galvaniserad	238	10
109802606270129	26	1 960	270	464	Galvaniserad	238	10
109802806220129	28	1 570	315	431	Galvaniserad	276	10
109802806250129	28	1 770	315	486	Galvaniserad	276	10
109802806270129	28	1 960	315	538	Galvaniserad	276	10
109803006220129	30	1 570	360	495	Galvaniserad	317	10
109803006250129	30	1 770	360	558	Galvaniserad	317	10
109803006270129	30	1 960	360	617	Galvaniserad	317	10
109803206220129	32	1 570	420	563	Galvaniserad	360	10

109803206250129	32	1 770	420	634	Galvaniserad	360	10
109803206270129	32	1 960	420	702	Galvaniserad	360	10
109803406220129	34	1 570	475	635	Galvaniserad	407	10
109803406250129	34	1 770	475	716	Galvaniserad	407	10
109803406270129	34	1 960	475	793	Galvaniserad	407	10
109803606220129	36	1 570	530	712	Galvaniserad	456	10
109803606250129	36	1 770	530	806	Galvaniserad	456	10
109803606270129	36	1 960	530	889	Galvaniserad	456	10
109803806220129	38	1 570	590	793	Galvaniserad	508	10
109803806250129	38	1 770	590	895	Galvaniserad	508	10
109803806270129	38	1 960	590	991	Galvaniserad	508	10
109804006220129	40	1 570	650	879	Galvaniserad	563	10
109804006250129	40	1 770	650	991	Galvaniserad	563	10
109804006270129	40	1 960	650	1 098	Galvaniserad	563	10