



Stållinestropp WLS-175

Produktinformation

Utförande: Ögla i en ände och lastkrok med spärr i andra änden, pressläsmonterad.

Lina Ø mm	WLL straight pull ton	Totalt pris
3	0,09	N/A
4	0,15	N/A
5	0,25	N/A
6	0,35	N/A
7	0,5	N/A
8	0,7	N/A
10	1,05	N/A
12	1,55	N/A

14	2,12	N/A
16	2,7	N/A
18	3,4	N/A
20	4,35	N/A
22	5,2	N/A
24	6,3	N/A
26	7,2	N/A
28	8,4	N/A
32	11	N/A
36	14	N/A
40	17	N/A
44	21	N/A
48	25	N/A
52	29	N/A
56	33,5	N/A
60	39	N/A

Teknisk information

1-part fiberkärna - 1960 N/mm²

Lin	Max last (WLL) i ton
Ø	
mm	Rakt

3	0,1
4	0,18
5	0,28
6	0,4
7	0,55
8	0,75
10	1,2
12	1,7
14	2,3
16	3
18	3,8
20	4,7
22	5,7
24	6,8
26	8
28	9,3
32	12
36	15
40	19
44	23
48	27
52	32

56	37
60	43
68	55
71	60

Andra dimensioner offereras.

1-part stålkärna - 1770 N/mm²

Lin	Max last (WLL) i ton
Ø	l
mm	Rakt
3	0,1
4	0,17
5	0,27
6	0,38
7	0,53
8	0,75
10	1,15
12	1,7
14	2,25
16	3
18	3,7
20	4,6
22	5,6

22	5,65
24	6,7
26	7,8
28	9
32	11,8
36	15
40	18,5
44	22,5
48	26
52	31,5
56	36
60	42

Andra dimensioner offereras.

1-part stålkärna - 1960 N/mm²

Lin	Max last (WLL) i ton
Ø	
mm	Rakt
3	0,11
4	0,19
5	0,3
6	0,43
7	0,6

8	0,8
10	1,3
12	1,8
14	2,5
16	3,3
18	4,1
20	5,1
22	6,2
24	7,4
26	8,7
28	10
32	13
36	16,6
40	20,5
44	25
48	29,5
52	35
56	40
60	46

|Andra dimensioner offereras.