Stållinestropp WLS-176

Produktinformation



Utförande: Ögla i en ände och säkerhetskrok i andra änden, presslåsmonterad
... Read more

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Stållinestropp WLS-176

1-part fiberkärna - 1960 N/mm²

Lin	Max last (WLL) i ton
Ø	
mm	Rakt
3	0,1
4	0,18
5	0,28
6	0,4
7	0,55
8	0,75
10	1,2
12	1,7
14	2,3
16	3
18	3,8
20	4,7
22	5,7
24	6,8
26	8
28	9,3
32	12
36	15
40	19
44	23
48	27
52	32

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved

Stållinestropp WLS-176

Lin	Max last (WLL) i ton
Ø	
mm	Rakt
56	37
60	43
68	55
71	60

1-part stålkärna - 1770 N/mm²

Lin	Max last (WLL) i ton
Ø	
mm	Rakt
3	0,1
4	0,17
5	0,27
6	0,38
7	0,53
8	0,75
10	1,15
12	1,7
14	2,25
16	3
18	3,7
20	4,6
22	5,65

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved

Stållinestropp WLS-176

Lin	Max last (WLL) i ton
Ø	
mm	Rakt
24	6,7
26	7,8
28	9
32	11,8
36	15
40	18,5
44	22,5
48	26
52	31,5
56	36
60	42

1-part stålkärna - 1960 N/mm²

Lin	Max last (WLL) i ton
Ø	
mm	Rakt
3	0,11
4	0,19
5	0,3
6	0,43
7	0,6
8	0,8

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Stållinestropp WLS-176

Lin	Max last (WLL) i ton
Ø	
mm	Rakt
10	1,3
12	1,8
14	2,5
16	3,3
18	4,1
20	5,1
22	6,2
24	7,4
26	8,7
28	10
32	13
36	16,6
40	20,5
44	25
48	29,5
52	35
56	40
60	46

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved