

## Stållinestropp WLS-184

---

### Produktinformation



**Utförande:** Ögla i en ände och schackel i andra änden, presslåsmonterad [... Read more](#)

---

## Stållinestropp WLS-184

### Lyfttabell

Art.nr	Lindiameter mm	Max last (WLL)
1603	3	0,09
1603	4	0,15
1603	5	0,25
1603	6	0,35
1603	7	0,5
1603	8	0,7
1603	10	1,05
1603	12	1,55
1603	14	2,12
1603	16	2,7
1603	18	3,4
1603	20	4,35
1603	22	5,2
1603	24	6,3
1603	26	7,2
1603	28	8,4
1603	32	11
1603	36	14
1603	40	17
1603	44	21
1603	48	25
1603	52	29
1603	56	33,5
1603	60	39

1-part fiberkärna - 1960 N/mm<sup>2</sup>

## Stållinestropp WLS-184

Lin	Max last (WLL) i ton
Ø	□
mm	Rakt
3	0,1
4	0,18
5	0,28
6	0,4
7	0,55
8	0,75
10	1,2
12	1,7
14	2,3
16	3
18	3,8
20	4,7
22	5,7
24	6,8
26	8
28	9,3
32	12
36	15
40	19
44	23
48	27
52	32

## Stållinestropp WLS-184

Lin	Max last (WLL) i ton
Ø	□
mm	Rakt
56	37
60	43
68	55
71	60

### 1-part stålkärna - 1770 N/mm<sup>2</sup>

Lin	Max last (WLL) i ton
Ø	□
mm	Rakt
3	0,1
4	0,17
5	0,27
6	0,38
7	0,53
8	0,75
10	1,15
12	1,7
14	2,25
16	3
18	3,7
20	4,6
22	5,65

## Stållinestropp WLS-184

Lin	Max last (WLL) i ton
Ø	□
mm	<b>Rakt</b>
24	6,7
26	7,8
28	9
32	11,8
36	15
40	18,5
44	22,5
48	26
52	31,5
56	36
60	42

### 1-part stålkärna - 1960 N/mm<sup>2</sup>

Lin	Max last (WLL) i ton
Ø	□
mm	<b>Rakt</b>
3	0,11
4	0,19
5	0,3
6	0,43
7	0,6
8	0,8

## Stållinestropp WLS-184

Lin	Max last (WLL) i ton
Ø	□
mm	Rakt
10	1,3
12	1,8
14	2,5
16	3,3
18	4,1
20	5,1
22	6,2
24	7,4
26	8,7
28	10
32	13
36	16,6
40	20,5
44	25
48	29,5
52	35
56	40
60	46