



Stållina M8DPK

Produktinformation



En kompakterad 8-kardelig dubbel parallellslagen stållina. Linan har stålkärna (PWRC) med icke-kompakterade kardeler och ett yttre lager av kompakterade kardeler.

M8DPK mycket hög brottkraft, låg töjning och bra flexibilitet. Det gör att den är lämplig för applikationer som kräver hög brottkraft, men där det inte finns behov av en rotationsfri lina.

- Kompakterade kardeler ökar brottkraften och minskar nötningen från linskivor
- Låg töjning vid last
- Tunna trådar i det inre skiktet bibehåller flexibiliteten i linan
- Lämplig för spolning på trumma i flera lager

Konstruktion: 8xK19S-PWRC

Märkning: Enligt standard

Arbetstemperatur: -40°C till +200°C, för temperaturer mellan 100°C och 200°C reducera MBF med -10%

Standard: EN 12385-4

Anmärkning: Parallellslagen lina är känslig för rotation och sneddragning. Linan ska därför inte användas om vinkeln är över 1,5-2°.

Fyllnadsfaktor: 0,70

RCN: 04

Telfer/ Travers



Tornkran



Larvgående kran



Vinschlina



Art.nr	Lindiameter mm	Trådållfasthet N/mm ²	Stååarea mm ²	Min brottkraft kN 2160 N/mm ²	Vikt kg/100m	Totalt pris
103100604300429	6	2 160	19,8	38	23	N/A
103100704300429	7	2 160	26,9	46	27	N/A
103100803300429	8	2 160	35,2	66	31	N/A
103100903300429	9	2 160	44,5	83	46	N/A
103101003300429	10	2 160	55	93	48	N/A
103101104300429	11	2 160	66,5	128	56	N/A
103101204300429	12	2 160	79,2	149	72	N/A
103101304300429	13	2 160	92,9	179	87	N/A
103101403300429	14	2 160	108	210	99	N/A
103101504300429	15	2 160	124	225	105	N/A
103101604300429	16	2 160	141	241	125	N/A