

## Stållinestropp WLS-373

### Produktinformation



**Utförande:** Ögla i en ände med flera alternativa komponenter, presslåsmonterade ... [Read more](#)

**Anmärkning:** Vid användning av schackel i kombination med mjuk linögla rekommenderar vi wide body schackel.

## Stållinestropp WLS-373

### Lyfttabell

Art.nr	Diameter mm	Max last (WLL) ton	WLL 0°-45° ton	WLL 45-60° t
1607	3	0,25	0,25	0,18
1607	4	0,44	0,44	0,31
1607	5	0,68	0,68	0,49
1607	6	0,98	0,98	0,7
1607	7	1,34	1,34	0,96
1607	8	1,72	1,72	1,23
1607	9	2,18	2,18	1,56
1607	10	2,69	2,69	1,92
1607	11	3,25	3,25	2,32
1607	12	3,85	3,85	2,75
1607	13	4,55	4,55	3,25
1607	14	5,28	5,28	3,77
1607	16	6,9	6,9	4,93
1607	18	8,71	8,71	6,22
1607	20	10,75	10,75	7,68
1607	22	13,03	13,03	9,31
1607	24	15,5	15,5	11,07
1607	26	18,19	18,19	13
1607	28	21,08	21,08	15,06
1607	32	27,56	27,56	19,69
1607	36	34,84	34,84	24,89
1607	40	43,17	43,17	30,84
1607	44	52,04	52,04	37,17
1607	48	62,06	62,06	44,33
1607	52	75,85	75,85	52,04

3- 4-part fiberkärna - 1960 N/mm<sup>2</sup>

## Stållinestropp WLS-373

Lin	Max last (WLL) i ton*	
	0°-45°	45°-60°
Ø	<input type="text"/>	□
mm		
3	0,21	0,15
4	0,38	0,27
5	0,57	0,4
6	0,84	0,6
7	1,130	0,825
8	1,6	1,1
9	2	1,4
10	2,5	1,8
11	3	2,2
12	3,6	2,6
13	4,2	3
14	4,8	3,5
16	6,3	4,5
18	8	5,7
20	10	7,1
22	12	8,5
24	14,3	10,2
26	16,8	12
28	19,5	14
32	25,5	18
36	32	23
40	40	28,5

## Stållinestropp WLS-373

Lin	Max last (WLL) i ton*	
Ø	<input type="text"/>	
mm	0°-45°	45°-60°
44	48	34
48	57	41
52	67	48
56	78	56
60	90	64
68	115	82
71	126	90
<b>Factor (K<sub>L</sub>)</b>	<b>2,1</b>	<b>1,5</b>

### 3- 4-part stålkärna - 1770 N/mm<sup>2</sup>

Lin	Max last (WLL) i ton*	
Ø	<input type="text"/>	
mm	0°-45°	45°-60°
3	0,21	0,15
4	0,36	0,25
5	0,56	0,41
6	0,8	0,57
7	1,1	0,8
8	1,55	1,1
9	2	1,4
10	2,4	1,7
11	3	2,12

## Stållinestropp WLS-373

Lin	Max last (WLL) i ton*	
Ø	<input type="text"/>	□
mm	0°-45°	45°-60°
12	3,55	2,5
13	4,15	3
14	4,8	3,4
16	6,3	4,5
18	7,8	5,65
20	9,8	6,9
22	11,8	8,4
24	14	10
26	16,5	11,5
28	19	13,5
32	25	17,5
36	31,5	22,5
40	39	28
44	47	33,5
48	55	40
52	66	47
56	76	54
60	88	63
<b>Factor (K<sub>L</sub>)</b>	<b>2,1</b>	<b>1,5</b>

3- 4-part stålkärna - 1960 N/mm<sup>2</sup>

## Stållinestropp WLS-373

---

Lin	Max last (WLL) i ton*	
Ø	□	