

Kastblock med krok POWERTEX PSBH-S2

Produktinformation



POWERTEX PSBH-S2 kastblock med krok är ett robust block som kan användas för tillfälliga eller permanenta lyft- och draginstallationer. Blocket kan användas för att omdirigera en ställina eller för att öka lasten som ett vinscharrangemang skulle klara av vid en rak last utan block.

Ställinan sätts enkelt in genom att ta bort spärrsprinten, lossa huvudbulten och vrid sidoplåten åt sidan.

Egenskaper:

- Säker - Varje brytblock är provbelastat med 2 x WLL och inspekterat på fabriken innan leverans.
- Säker - Snabbbulten är utformad för att sitta fast även när blocket är öppet.
- Säker - Svivelsystemet är designat för att vara säkert låst även när blocket är öppet.
- Hållbar - Smidda och precisionsbearbetade skivor.
- Koniska rullager (för kapacitet från 8 ton och uppåt) eller bronslager (för kapacitet på 2 och 4 ton).
- 2 smörjniplor för snabb underhåll av rörliga delar.
- Smidd svivelkrok med säkerhetsspärr.
- Robusta sidoplåtar som skyddar rörliga delar.
- Märkbricka i metall istället för klistermärke.
- RFID-utrustad (chip) för enkel service, inspektion och inventariehantering.
- Märkt med QR-kod för snabb åtkomst till användarmanualer när som helst.
- Testcertifikat och EU-försäkran om överensstämmelse medföljer varje block.
- Bruksanvisning på 14 olika språk bifogas varje block.
- QR-kod för åtkomst till flerspråkiga bruksanvisningar på plats.
- Uppfyller Maskindirektivet 2006/42/EG

... [Read more](#)

Material: Robust stålkonstruktion

Märkning: CE-märkning, POWERTEX, Modell, WLL, tillverkningsdatum och serienummer, UKCA


Arbetstemperatur: -20°C upp till +50°C

Ytbehandling: Rödmålad

Säkerhetsfaktor: 5:1

Kastblock med krok POWERTEX PSBH-S2

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Benämning	Lindiameter mm	Max last (WLL) ton	Linskiva Ø mm	Linskiva Ø (tum)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	R mm	ø1 mm	ø2 mm	Vikt kg
424100200600	PSBH-S2/2T-75-10	7-10	2	75	3	305	82	70	98	38	83	113	5.3-5.5	58	75	3,9
424100400600	PSBH-S2/4T-115-13	10-13	4	115	4,5	353	120	70,5	122	50	103	140	6.8-7.15	90	115	6,3
424100400605	PSBH-S2/4T-150-19	16-19	4	150	6	432	160	70,5	122	50	108	145	9.98-10.45	120	150	9,8
424100800600	PSBH-S2/8T-200-22	19-22	8	200	8	550	210	94	162	60	141	198	11.55-12.1	165	200	19
424101200600	PSBH-S2/12T-250-26	23-26	12	250	10	750	260	115	228	85	216	294	13.65-14.3	205	250	43,8
424101500600	PSBH-S2/15T-200-24	22-24	15	200	8	673	210	102	228	85	203	274	12.60-13.2	160	200	33
424101500605	PSBH-S2/15T-300-26	23-26	15	300	12	813	310	133	228	85	215	290	13.65-14.3	250	300	59
424102200600	PSBH-S2/22T-350-32	28-32	22	350	14	960	365	140	280	106	240	333	16.8-17.6	295	350	99