



## Stållinestropp WLS-000

### Produktinformation

**Utförande:** Pressad ändlös med 2 st presslås.

**Anmärkning:** CERTEX rekommenderar att stropparna inte böjs över en böjningsdiameter mindre än 6 ggr lindiametern utan lastreduktion.

Max last (WLL) ton
-----------------------

0,23
------

0,42
------

0,65
------

0,94
------

1,28
------

1,64
------

2,07
------




2,56
------



## Teknisk information

Ändlös fiberkärna - 1770 N/mm<sup>2</sup>

Lin	Max last (MN) i ton
-----	---------------------

Lin	max last (WLL) Tonn		
			
	Rakt lyft	Snarat lyft	U-lyft
Ø			
mm			
3	0,18	0,14	0,36
4	0,3	0,24	0,6
5	0,5	0,4	1
6	0,7	0,55	1,4
7	1	0,8	2
8	1,4	1,1	2,8
9	1,7	1,4	3,4
10	2,1	1,7	4,2
11	2,6	2,12	5,2
12	3,1	2,5	6,2
13	3,6	2,9	7,2
14	4,24	3,3	8,48
16	5,4	4,35	10,8
18	6,8	5,65	13,6
20	8,7	6,9	17,4
22	10,4	8,4	20,8
24	12,6	10	25,2
26	14,4	11,8	28,8
28	16,8	13,5	33,6

32	22	18	44
36	28	22,5	56
40	34	28	68
44	42	33,5	84
48	50	40	100
52	58	47	116
56	67	54	134
60	78	63	156
<b>Factor (K<sub>L</sub>)</b>	<b>2</b>	<b>1,6</b>	<b>4</b>

Andra dimensioner offereras.




Ändlös fiberkärna - 1960 N/mm<sup>2</sup>

Lin	Max last (WLL) i ton		
			
	Rakt lyft	Snarat lyft	U-lyft
3	0,2	0,18	0,4
4	0,36	0,3	0,72
5	0,56	0,43	1,12
6	0,8	0,64	1,6
7	1,1	0,9	2,2
8	1,4	1,2	3
9	1,8	1,5	3,6
10	2,4	1,8	4,8

10	2,4	1,9	4,0
11	2,8	2,3	5,6
12	3,4	2,7	6,8
13	4	3,2	8
14	4,6	3,7	9,2
16	6	4,8	12
18	7,6	6,1	15,2
20	9,4	7,6	18,8
22	11,4	9,2	23
24	13,6	11	27
26	16	12,8	32
28	18,6	15	37
32	24	19,5	48
36	30	25	60
40	38	30	76
44	46	37	92
48	54	44	108
52	64	51	128
56	74	60	148
60	86	68	172
68	110	88	220
71	120	96	240
<b>Factor (K<sub>i</sub>)</b>	<b>2</b>	<b>1.6</b>	<b>4</b>

Andra dimensioner offereras.




Ändlös stålkärna - 1770 N/mm<sup>2</sup>

Lin	Max last (WLL) i ton		
			
	Rakt lyft	Snarat lyft	U-lyft
3	0,2	0,16	0,4
4	0,34	0,27	0,68
5	0,54	0,43	1,08
6	0,76	0,61	1,52
7	1,06	0,85	2,12
8	1,5	1,2	3
9	1,9	1,5	3,8
10	2,3	1,85	4,6
11	2,8	2,25	5,6
12	3,4	2,7	6,8
13	4	3,15	8
14	4,5	3,7	9
16	6	4,8	12
18	7,4	6	14,8
20	9,2	7,35	18,4
22	11,3	9	22,6

24	13,4	10,6	26,8
26	15,6	12,5	31,2
28	18	14,5	36
32	23,6	19	47,2
36	30	23,5	60
40	37	30	74
44	45	36	90
48	52	42	104
52	63	50	126
56	72	58	144
60	84	67	168
<b>Factor (K<sub>L</sub>)</b>	<b>2</b>	<b>1,6</b>	<b>4</b>

Andra dimensioner offereras.

Ändlös stålkärna - 1960 N/mm<sup>2</sup>

Lin	Max last (WLL) i ton		
			
	Rakt lyft	Snarat lyft	U-lyft
3	0,22	0,17	0,44
4	0,38	0,3	0,76
5	0,6	0,5	1,2
6	0,86	0,7	1,7

7	1,2	0,9	2,3
8	1,6	1,3	3,2
9	2,1	1,7	4,2
10	2,6	2	5,2
11	3	2,5	6
12	3,6	3	7,2
13	4,4	3,5	8,8
14	5	4	10
16	6,6	5,2	13,2
18	8,2	6,6	16,4
20	10,2	8,2	20,4
22	12,4	10	24,8
24	14,8	11,8	29,6
26	17,4	13,8	34,8
28	20	16	40
32	26	21	52
36	33	26,5	66
40	41	33	82
44	50	40	100
48	59	47	118
52	70	55	140
56	80	64	160



60

92

74

184

**Factor ( $K_L$ )**

**2**

**1,6**

**4**

Andra dimensioner offereras.