



Stållina polyamid/nylon-klädd 6x19M-WSC

Produktinformation



Galvaniserad stållina med stålkärna (WSC) och transparent polyamid/nylon-beläggning. Läpmlig för användning vid enklare lyft som stroppar, säkerhetslina i studio/teater och motsvarande.

Konstruktion: 6x19M-WSC

Märkning: Enligt standard

Arbets temperatur: Upp till ca. +120°C

Ytbehandling: Polyamid/nylon-klädd (transparent)

Standard: EN 12385-4

except from coating

Fyllnadsfaktor: 0,53

Allmänt bruk



Redskap



Art.nr	Lindiameter mm	Lin Ø mm	Trådhållfasthet N/mm ²	Stålärea mm ²	Min brottkraft kN	Färg	Vikt kg/100m	Delivery time
105130500330260	5	3,3	1 770	4,55	6,98	transparent	4,8	10
105140500330260	5	3,3	1 960	4,55	7,73	transparent	4,8	10
105130600450260	6	4,5	1 770	8,46	13	transparent	8,9	5
105140600450260	6	4,5	1 960	8,46	14,4	transparent	8,9	10
105130700530260	7	5,3	1 770	11,7	18	transparent	12	10
105140700530260	7	5,3	1 960	11,7	19,9	transparent	12	10
105130800630260	8	6,3	1 770	16,6	25,4	transparent	17	10
105140800630260	8	6,3	1 960	16,6	28,2	transparent	17	10
105131000800260	10	8	1 770	287	41	transparent	29	10
105141000800260	10	8	1 960	16,6	45,4	transparent	29	10