



## Stållina polyamid/nylon-klädd 6x19M-WSC

### Produktinformation



Galvaniserad stållina med stålkärna (WSC) och transparent polyamid/nylon-beläggning. Lämplig för användning vid enklare lyft som stroppar, säkerhetslina i studio/teater och motsvarande.

**Konstruktion:** 6x19M-WSC

**Märkning:** Enligt standard

**Arbets temperatur:** Upp till ca. +120°C

**Ytbehandling:** Polyamid/nylon-klädd (transparent)

**Standard:** EN 12385-4

*except from coating*

**Fyllnadsfaktor:** 0,53

Allmänt bruk



Redskap



Art.nr	Lindiameter mm	Lin Ø mm	Färg	Trådhållfasthet N/mm <sup>2</sup>	Min brottkraft kN	Stålärea mm <sup>2</sup>	Smörjning	Vikt kg/100m
105130500330260	5	3,3	transparent	1 770	6,98	4,55	-	4,8
105140500330260	5	3,3	transparent	1 960	7,73	4,55	-	4,8
105130600450260	6	4,5	transparent	1 770	13	8,46	-	8,9
105140600450260	6	4,5	transparent	1 960	14,4	8,46	-	8,9
105130700530260	7	5,3	transparent	1 770	18	11,7	-	12
105140700530260	7	5,3	transparent	1 960	19,9	11,7	-	12
105130800630260	8	6,3	transparent	1 770	25,4	16,6	-	17
105140800630260	8	6,3	transparent	1 960	28,2	16,6	-	17
105131000800260	10	8	transparent	1 770	41	287	-	29
105141000800260	10	8	transparent	1 960	45,4	16,6	-	29