



Bygellås med gjuten bygel - POWERTEX PCTA

Produktinformation

POWERTEX

Powertex bygellås med gjuten bygel (PCTA) är avsedd för upphängning av statiska laster och lyftoperationer för engångsbruk. Den finns i storlekar för ställinor från 5 mm till 40 mm och är designad och testad enligt standarden **EN 13411-5 (typ A)**, vilket säkerställer efterlevnad och pålitlighet vid varje användning.

Produktfördelar

- **Säkerhetsöverensstämmelse:** Dessa bygellås uppfyller kraven i **EN 13411-5 (Typ A)** och möter därmed höga krav på säkerhet och kvalitet.
- **Hög lastkapacitet:** Vid korrekt montering kan konstruktionen tåla upp till **80 % av ställinans minsta brottlast (MBL)**, vilket ger en robust och pålitlig prestanda.
- **Kompatibilitet:** Utformade för användning med sexkardeliga wirar i klasserna **6x19 (M)** och **6x36**, samt ordinär slagningsriktning i **8x19** upp till **1960 N/mm²**, med både fiberkärna och stålkärna.
- **Hållbar ytbehandling:** Elektrogalvaniserad (fri från krom 6).
- **Full spårbarhet:** Varje bygellås är märkt med **Powertex eller PX-logotyp, maximal ställinestorlek (mm)** samt en **spårbarhetskod**, vilket säkerställer spårbarhet tillbaka till produktionsparti och råmaterial.

Material: Kolstål

Märkning: Powertex (PX), Maximal repdiameter i mm, Batchnummer/spårbarhetskod

Ytbehandling: Elförzinkad

Varning: Att användas för att hålla statiska laster och lyftoperationer för engångsbruk. Inte lämpliga att använda med komprimerade, hamrade eller plastbelagda ställinor. Dessa klämmor ska inte heller användas med spiralsträngade ställinor.

Art.nr	Benämning	Lindiameter mm	Gänga	Antal lås vid lyft*	Moment Nm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	Vikt kg	Ca. levtid (arbetsdagar)
121100500310	PCTA-5	5	M5	2	2	M5	25	12	14	25	0,02	10
121100650310	PCTA-6	6,5	M6	3	3,5	M6	32	14	16	30	0,04	10
121100800310	PCTA-8	8	M8	4	6	M8	41	18	20	39	0,08	10
121101000310	PCTA-10	10	M8	4	9	M8	46	20	20	40	0,09	10
121101200310	PCTA-12	12	M10	4	20	M10	56	24	24	50	0,18	10
121101400310	PCTA-14	14	M12	4	33	M12	66	28	28	59	0,28	10
121101600310	PCTA-16	16	M14	4	49	M14	76	32	32	64	0,43	10
121101900310	PCTA-19	19	M14	4	68	M14	83	36	32	68	0,49	10
121102200310	PCTA-22	22	M16	5	107	M16	96	40	34	74	0,67	10
121102600310	PCTA-26	26	M20	5	147	M20	118	46	38	84	1,2	10
121103000310	PCTA-30	30	M20	6	212	M20	131	54	41	95	1,5	10
121103400310	PCTA-34	34	M22	6	296	M22	150	60	45	105	2,1	10
121104000310	PCTA-40	40	M24	6	363	M24	167	68	49	117	2,6	10

Ritning & mått

