Gripstrumpa – enkel (K1)

Produktinformation

Enkel gripstrumpa med pressad mjuk ögla för lin- och kabeldragning eller avlastning.

Gripstrumporna är flätade i dubbel galvaniserad stållina. Standardlängder på 600 mm eller 900 mm är lämpliga för de flesta applikationer.

... *Read more*

Ytbehandling: Galvaniserad.
Anmärkning: En säkerhetsfaktor på 3:1 vid horisontell/markdragning och 5:1 vid drag över huvudet rekommenderas.

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© September 2026 - All Rights Reserved

Gripstrumpa – enkel (K1)

Lyfttabell

Art.nr	Benämning	Lindiameter mm	Min. brottlast ton ton	L mm	Vikt kg
140601000010	106/6	6-10	1,5	600	0,12
140602000010	106/10	10-20	1,86	600	0,17
140603000010	106/20	20-30	2,26	600	0,22
140604000010	106/30	30-40	3,7	600	0,29
140605000010	106/40	40-50	5,49	600	0,63
140606500010	106/50	50-65	5,49	600	0,65
140608000010	109/65	65-80	7,32	900	1,2
140609500010	109/80	80-95	7,32	900	1,3
140611000010	109/95	95-110	10,61	900	2,1

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© September 2026 - All Rights Reserved