

Elektrisk vinsch PRIMO

Produktinformation



▶ Primo 500 kg CD

Elektrisk vinsch för lyft och drag, från 300 till 2000 kg. En ekonomiserie av elektriska vinschar designade för enkla lyft- och dragapplikationer.

Användningsområden:

- Läggning/upptagning av fritidsbåtar
- Lyft av material
- Hantering av scenmaterial
- Drag av betongformar byggarbetsplats
- Lyftluckor
- Underhåll

Tekniska egenskaper:

- FEM 1Cm / 1Bm – Tillfällig eller måttlig användning, beroende på modellen.
- Trumma och ram i mekaniskt svetsat, blåstrat och målat stål.
- Fettreducerare med spiralformade växlar.
- Asynkron motor. Klass F. IP 54 skydd.
- Underspänningskydd
- Strömförsörjning: enfas 230V-50Hz eller trefas 230/400V-50Hz, beroende på modell.
- Elektriskt överlastskydd (från 1000 kg) och gränslägesbrytare ingår.
- Lågspänningskontroll (BT) som säkerställer skydd för användaren mot elektriska risker.
- Kabelstyrd med 3-knapps kontroll (Upp - Ner - Nödstopp), ej avtagbar (3 m lång kabel).

Tillval:

- Stållina och krok
- Spårad trumma
- Guide för stållinan
- Skyddsöverdrag

Märkning: Enligt standard, CE-märkning

Arbets temperatur: -10°C till +50°C

Standard: EN 13157

Art.nr	Max last (WLL) ton	Power Ph-230V	Motor kW	Vikt exkl. ställina kg	FEM	Kapacitet 1:a lagret kg	Antal lager	Speed m/min	Lindiameter mm	Max. trumkapacitet m	A	B	C	Ø D	E	F	Ø G	T	Delivery time
											mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
5406PRIMO301BT	0,3	1 Ph-230V	0,75	35	1Bm	360	3	9,1	5	48	476	422	231	89	250	214	9	257	10
5406PRIMO303BT	0,3	3 Ph-230/400V	0,75	35	1Bm	360	3	9,1	5	48	476	422	231	89	250	214	9	257	10
5406PRIMO501BT	0,5	1 Ph-230V	1,1	40	1Cm	630	3	11	7	38	476	430	241	95	250	214	9	257	10
5406PRIMO503BT	0,5	3 Ph-230/400V	1,1	40	1Cm	630	3	11	7	38	476	430	241	95	250	214	9	257	10
5406PRIMO991BT	0,99	1 Ph-230V	1,1	88	1Bm	1 300	4	5,2	8	68	565	500	326	133	260	280	17	280	10
5406PRIMO993BT	0,99	3 Ph-230/400V	1,1	90	1Bm	1 300	4	5,2	8	68	565	500	326	133	260	280	17	280	10

Ritning & mått

