# Elektrisk vinsch PRIMO

**Produktinformation**



Elektrisk vinsch för lyft och drag, från 300 till 2000 kg. En ekonomiserie av elektriska vinschar designade för enkla lyft- och dragapplikationer.

**Användningsområden:**

- Iläggning/upptagning av fritidsbåtar
- Lyft av material
- Hantering av scenmaterial
- Drag av betongformar  byggarbetsplats
- Lyftluckor
- Underhåll

**Tekniska egenskaper:**

- FEM 1Cm / 1Bm – Tillfällig eller måttlig användning, beroende på modellen.
- Trumma och ram i mekaniskt svetsat, blästrat och målat stål.
- Fettreducerare med spiralformade växlar.
- Asynkron motor. Klass F. IP 54 skydd.
- Underspänningsskydd
- Strömförsörjning: enfas 230V-50Hz eller trefas 230/400V-50Hz, beroende på modell.
- Elektriskt överlastskydd (från 1000 kg) och gränslägesbrytare ingår.
- Lågspänningskontroll (BT) som säkerställer skydd för användaren mot elektriska risker.
- Kabelstyrd med 3-knappskontroll (Upp - Ner - Nödstopp), ej avtagbar (3 m lång kabel).

**Tillval:**

- Ställing och krok

... *Read more*

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning
**Arbetstemperatur:** -10°C till +50°C
**Standard:** EN 13157, EN 14492-1


**Säkerhetsfaktor:** 5:1

**CERTEX Svenska AB**
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

# Elektrisk vinsch PRIMO

## Ritning & mått



## Lyfttabell

| Art.nr | Max last (WLL) ton | Lina Ø mm | Power | WLL topplager | Hastighet topplager m/min | Motor kW | Hastighet 1:a lagret m/min | FEM | Antal lager | Max. trumkapacitet m | A mm | B mm | C mm | Ø D mm | E mm | F mm | Ø G mm mm | T mm | Vikt kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5406PRIMO301BT8 | 0,36 | 5 | 1 Ph-230V | 0,3 | 9,1 | 0,75 | 7,5 | 1Bm | 3 | 48 | 476 | 422 | 231 | 89 | 250 | 214 | 9 | 257 | 35 |
| 5406PRIMO303BT8 | 0,36 | 5 | 3 Ph-230/400V | 0,3 | 9,1 | 0,75 | 7,5 | 1Bm | 3 | 48 | 476 | 422 | 231 | 89 | 250 | 214 | 9 | 257 | 35 |
| 5406PRIMO501BT9 | 0,63 | 7 | 1 Ph-230V | 0,5 | 11 | 1,1 | 8,6 | 1Cm | 3 | 38 | 476 | 430 | 241 | 95 | 250 | 214 | 9 | 257 | 40 |
| 5406PRIMO503BT9 | 0,63 | 7 | 3 Ph-230/400V | 0,5 | 11 | 1,1 | 8,6 | 1Cm | 3 | 38 | 476 | 430 | 241 | 95 | 250 | 214 | 9 | 257 | 40 |
| 5406PRIMO991BT4 | 1,3 | 8 | 1 Ph-230V | 0,99 | 4,2 | 1,1 | 4 | 1Bm | 4 | 20 | 565 | 500 | 326 | 133 | 260 | 280 | 17 | 280 | 88 |
| 5406PRIMO993BT4 | 1,3 | 8 | 3 Ph-230/400V | 0,99 | 5,2 | 1,1 | 4 | 1Bm | 4 | 68 | 565 | 500 | 326 | 133 | 260 | 280 | 17 | 280 | 90 |

**CERTEX Svenska AB**
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved