

Elektrisk vinsch PRIMO

Produktinformation



Elektrisk vinsch för lyft och drag, från 300 till 2000 kg. En ekonomiserie av elektriska vinschar designade för enkla lyft- och dragapplikationer.

Användningsområden:

- lläggning/upptagning av fritidsbåtar
- Lyft av material
- Hantering av scenmaterial
- Drag av betongformar byggarbetsplats
- Lyftluckor
- Underhåll

Tekniska egenskaper:

- FEM 1Cm / 1Bm – Tillfällig eller måttlig användning, beroende på modellen.
- Trumma och ram i mekaniskt svetsat, blåstrat och målat stål.
- Fettreducerare med spiralformade växlar.
- Asynkron motor. Klass F. IP 54 skydd.
- Underspänningsskydd
- Strömförsörjning: enfas 230V-50Hz eller trefas 230/400V-50Hz, beroende på modell.
- Elektriskt överlastskydd (från 1000 kg) och gränslägesbrytare ingår.
- Lågspänningskontroll (BT) som säkerställer skydd för användaren mot elektriska risker.
- Kabelstyrd med 3-knapps kontroll (Upp - Ner - Nödstopp), ej avtagbar (3 m lång kabel).

Tillval:

- Stållina och krok
- Spårad trumma
- Guide för stållinan
- Skyddsöverdrag

Märkning: Enligt standard, CE-märkning

Arbetstemperatur: -10°C till +50°C

Standard: EN 13157, EN 14492-1

Säkerhetsfaktor: 5:1

Art.nr	Max last (WLL) ton	Lina Ø mm	Power	WLL top layer ton	Speed top layer m/min	MotorSpeed kW	Speed 1st layer m/min	FEM	Antal lager	Max. trumkapacitet m	A mm	B mm	C mm	Ø D mm	E mm	F mm	Ø G mm	T mm	Vikt kg	Ca. levtid (arbetsdagar)
5406PRIMO301BT8	0,36	5	1 Ph-230V	0,3	9,1	0,75	7,5	1Bm	3	48	476	422	231	89	250	214	9	257	35	10
5406PRIMO303BT8	0,36	5	3 Ph-230/400V	0,3	9,1	0,75	7,5	1Bm	3	48	476	422	231	89	250	214	9	257	35	10
5406PRIMO501BT9	0,63	7	1 Ph-230V	0,5	11	1,1	8,6	1Cm	3	38	476	430	241	95	250	214	9	257	40	10
5406PRIMO503BT9	0,63	7	3 Ph-230/400V	0,5	11	1,1	8,6	1Cm	3	38	476	430	241	95	250	214	9	257	40	10
5406PRIMO991BT4	1,3	8	1 Ph-230V	0,99	4,2	1,1	4	1Bm	4	20	565	500	326	133	260	280	17	280	88	10
5406PRIMO993BT4	1,3	8	3 Ph-230/400V	0,99	5,2	1,1	4	1Bm	4	68	565	500	326	133	260	280	17	280	90	10

Ritning & mått

