


## Elektrisk vinsch MOTORBOX

### Produktinformation



Elektrisk vinsch konstruerad för enkla lyft och drag i olika applikationer, perfekt för att byta ut en manuell vinsch. Kapacitet från 150 till 500 kg.

#### Tillgänglig i två versioner:

- Direktstyrning (CD) endast för användning i skyddade lägen.
- Lågspänningskontroll (BT) som säkerställer användarskydd mot elektriska risker.

#### **Användningsområden:**

- Underhåll
- Industri
- Manövrering av luckor, dörrar etc.

#### **Tekniska egenskaper:**

- FEM 1Dm – Tillfällig användning.
- Trumma och ram i mekaniskt svetsat, blåstrat och målat stål.
- Underhållsfri växel med snedskuret kuggjul.
- Asynkron motor. Klass F. IP 44-skydd (modell 150 kg) och IP 54 (modeller 300 och 500 kg).
- Underspänningsskydd.
- Enfaseffekt 230V-50Hz.
- Gränslägesbrytare ingår.
- Direkt styrning (CD) endast för användning skyddad från vädret.  
Lågspänningskontroll (BT) som säkerställer användarskydd mot elektriska risker.
- Kabelstyrd med 3-knapps kontroll (Upp - Ner - Nödstopp), ej avtagbar (2 m lång kontrollkabel).

#### **Tillval:**

[... Read more](#)

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning

**Arbetstemperatur:** -10°C till +50°C


**Ytbehandling:** Målad.

**Standard:** EN 13157, EN 14492-1

**Säkerhetsfaktor:** 5:1

## Elektrisk vinsch MOTORBOX

### Ritning & mått



### Lyfttabell

Art.nr	Max last (WLL) ton	Typ	Lina Ø mm	Speed top layer m/min	Motor kW	Speed 1st layer m/min	Antal lager	Max. trumkapacitet m	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	øH mm	I mm	øJ mm	øK mm	L mm	M mm	Vikt kg
5406MOTORBOX150	0,15	CD	4	10,6	0,37	8,3	3	15	310	179	299	154	114	15	77	10,5	123	54	122	76	79	18,5
5406MOTORBOX300	0,3	CD	5	5,9	0,37	4,6	3	16	390	205	341	200	144	35	88	13	124	63,5	138	118,5	100	27
5406MOTORBOX500	0,5	CD	6	3,6	0,37	2,6	3	13,5	390	205	341	200	144	35	88	13	124	63,5	138	118,5	100	27