
# Elektrisk vinsch MOTORBOX

**Produktinformation**



Elektrisk vinsch konstruerad för enkla lyft och drag i olika applikationer, perfekt för att byta ut en manuell vinsch. Kapacitet från 150 till 500 kg.

Tillgänglig i två versioner:

- Direktstyrning (CD) endast för användning i skyddade lägen.
- Lågspänningskontroll (BT) som säkerställer användarskydd mot elektriska risker.

**Användningsområden:**

- Underhåll
- Industri
- Manövrering av luckor, dörrar etc.

**Tekniska egenskaper:**

- FEM 1Dm – Tillfällig användning.
- Trumma och ram i mekaniskt svetsat, blästrat och målat stål.
- Underhållsfri växel med snedskuret kugghjul.
- Asynkron motor. Klass F. IP 44-skydd (modell 150 kg) och IP 54 (modeller 300 och 500 kg).
- Underspänningsskydd.
- Enfaseffekt 230V-50Hz.
- Gränslägesbrytare ingår.
- Direkt styrning (CD) endast för användning skyddad från vädret. Lågspänningskontroll (BT) som säkerställer användarskydd mot elektriska risker.
- Kabelstyrd med 3-knappskontroll (Upp - Ner - Nödstopp), ej avtagbar (2 m lång kontrollkabel).

**Tillval:**

... *Read more*

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning
**Arbetstemperatur:** -10°C till +50°C
**Ytbehandling:** Målad.
**Standard:** EN 13157, EN 14492-1


**Säkerhetsfaktor:** 5:1

**CERTEX Svenska AB**
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved

# Elektrisk vinsch MOTORBOX

## Ritning & mått



## Lyfttabell

| Art.nr | Max last (WLL) ton | Typ | Lina Ø mm | Hastighet topplager m/min | Motor kW | Hastighet 1:a lagret m/min | Antal lager | Max. trumkapacitet m | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | øH mm | I mm | øJ mm | øK mm | L mm | M mm | Vikt kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5406MOTORBOX150 | 0,15 | CD | 4 | 10,6 | 0,37 | 8,3 | 3 | 15 | 310 | 179 | 299 | 154 | 114 | 15 | 77 | 10,5 | 123 | 54 | 122 | 76 | 79 | 18,5 |
| 5406MOTORBOX300 | 0,3 | CD | 5 | 5,9 | 0,37 | 4,6 | 3 | 16 | 390 | 205 | 341 | 200 | 144 | 35 | 88 | 13 | 124 | 63,5 | 138 | 118,5 | 100 | 27 |
| 5406MOTORBOX500 | 0,5 | CD | 6 | 3,6 | 0,37 | 2,6 | 3 | 13,5 | 390 | 205 | 341 | 200 | 144 | 35 | 88 | 13 | 124 | 63,5 | 138 | 118,5 | 100 | 27 |

**CERTEX Svenska AB**
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved