



Bygellås POWERTEX PCTB

Produktinformation



Powertex bygellås med smidd brygga PCTB är lämplig för att hänga upp statiska laster och engångslyftoperationer. Finns i storlekar från 6 till 40 mm, detta bygellås är designad och testad i enlighet med EN 13411-5B standarden, vilket säkerställer överensstämmelse och tillförlitlighet vid varje användning.

Produktfördelar

- Överensstämmelse enligt standard: Dessa bygellås uppfyller EN 13411-5 (Typ B) standarder, vilket innebär att de möter strikta säkerhets- och kvalitetskrav.
- Utmärkt grepp: Bryggan har distinkta friktionsråfflor som ökar friktionen mellan bryggan och ställinan, vilket säkerställer ett säkert grepp där ställinan kommer i kontakt med bryggan.
- Hög lastkapacitet: När korrekt monterad kan enheten tåla upp till 80% av ställinans minimala brottlast (MBL), vilket ger robust och pålitlig prestanda.
- Kompatibilitet: Designad för användning med sexsträngade högerlindade vajrar i 6x19 (M) och 6x36 klasser samt högerlindade vanliga vajrar i 8x19 klass upp till 1960 N/mm², med fiberkärna och stålkärna.
- Hållbar finish: 7-10 mm Dacromet, >10 mm är varmförzinkade.
- Full spårbarhet: Varje bygellås är märkt med Powertex, storlek och en spårbarhetskod, vilket säkerställer spårbarhet till produktionspartiet och råmaterialen.

Material: Kolstål

Märkning: Powertex (PX), Storlek, Batch nr/spårbarhetskod

Ytbehandling: Dacromet eller varmförzinkad

Varning: Ej lämplig för användning med kompakterade, hamrade eller plastöverdragna ställinor. Dessutom bör dessa bygellås inte användas med spiralslagna ställinor.

| Art.nr | Benämning | Lindiameter mm | Storlek | Gänga | Antal lås vid lyft* | Moment Nm | A mm | C mm | D mm | F mm | G mm | H mm | I mm | J mm | Vikt kg | Uppskattad leveranstid (dagar) |
|--------------|-----------|-------------------|---------|-------------|---------------------|--------------|---------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|--------------------------------|
| 121100700230 | PCTB-7 | 6-7 | 1/4 | 5/16-18 UNC | 2 | 20,3 | 38,5 | 16,4 | 19 | 30,7 | 19 | 7,4 | 18 | 28 | 0,08 | 10 |
| 121100800230 | PCTB-8 | 8 | 5/16 | 3/8-16 UNC | 3 | 40,7 | 43,2 | 20,5 | 22,6 | 33,3 | 22,6 | 9,2 | 21 | 37 | 0,12 | 10 |
| 121101000230 | PCTB-10 | 9-10 | 3/8 | 7/16-14 UNC | 3 | 61 | 49 | 22 | 25 | 40,3 | 25 | 10,7 | 25 | 39 | 0,2 | 10 |
| 121101100230 | PCTB-11 | 11 | 7/16 | 1/2-13 UNC | 3 | 88 | 58 | 28 | 30,5 | 47,3 | 30,5 | 12,1 | 26 | 50 | 0,32 | 10 |
| 121101300230 | PCTB-13 | 12-13 | 1/2 | 1/2-13 UNC | 3 | 88 | 58 | 28 | 30,5 | 47,3 | 30,5 | 12,1 | 26 | 51 | 0,33 | 10 |
| 121101500230 | PCTB-15 | 14-15 | 9/16 | 9/16-12 UNC | 3 | 129 | 63 | 31 | 34 | 51 | 34 | 14 | 38 | 63 | 0,45 | 10 |
| 121101600230 | PCTB-16 | 16 | 5/8 | 9/16-12 UNC | 3 | 129 | 63 | 31 | 34 | 51 | 34 | 14 | 38 | 64 | 0,46 | 10 |
| 121102000230 | PCTB-20 | 18-20 | 3/4 | 5/8-11 UNC | 4 | 176 | 72 | 34 | 39 | 57 | 39 | 15,4 | 42 | 73 | 0,65 | 10 |
| 121102200230 | PCTB-22 | 22 | 7/8 | 3/4-10 UNC | 4 | 305 | 80 | 36 | 44 | 62 | 44 | 18,7 | 44 | 79 | 0,94 | 10 |
| 121102600230 | PCTB-26 | 24-26 | 1 | 3/4-10 UNC | 5 | 305 | 88 | 44 | 47 | 66 | 47 | 18,7 | 52 | 93 | 1,1 | 10 |
| 121103000230 | PCTB-30 | 28-30 | 1-1/8 | 3/4-10 UNC | 6 | 305 | 90 | 48 | 51 | 69 | 51 | 18,7 | 54 | 99 | 1,3 | 10 |
| 121103400230 | PCTB-34 | 32-34 | 1-1/4 | 7/8-9 UNC | 7 | 488 | 104 | 53 | 58,2 | 78,5 | 58,5 | 21,2 | 58,5 | 111,5 | 1,8 | 10 |
| 121103600230 | PCTB-36 | 36 | 1-3/8 | 7/8-9 UNC | 7 | 488 | 105 | 56 | 59 | 80 | 59 | 21,2 | 61 | 118 | 2 | 10 |
| 121104000230 | PCTB-40 | 38-40 | 1-1/2 | 7/8-9 UNC | 8 | 488 | 112 | 60 | 66 | 86 | 66 | 21,2 | 62 | 124 | 2,3 | 10 |

Ritning & mått

