

Gripkrok GHC POWERTEX (med gaffelkoppling), klass 10

Produktinformation



POWERTEX Gripkrok med gaffelkoppling ingår i Powertex G10 sortiment av kättingkomponenter. Gripkroken används för att korta ner kätting. Den möjliggör full WLL eftersom stödvingarna förhindrar att kättingen deformeras.

Finns tillgänglig för kätting från 6 mm upp till 22 mm och med WLL från 1,4 ton upp till 19 ton.

Finns även som Gripkrok med ögla (GH) istället för gaffelkopplingsanslutning.

Fördelar med Powertex sortiment i klass 10:

- 25% högre kapacitet jämfört med traditionella komponenter i klass 8.
- Alla POWERTEX G10-komponenter är pulvermålade i lysande rött.
- Multifunktionella huvudlänkar och komponenter ingår i sortimentet för att möjliggöra snabb och kostnadseffektiv montering av kättingredskap.
- Komponenterna uppfyller EN 1677 del 1/2/3/4 +25% WLL.
- Varje smidd komponent testas för sprickdetektering, och prover genomgår provbelastningstester.
- Varje komponent typgodkänns i fabriken och är utmattningsklassad till 20,000 cykler vid 1.5 gånger WLL.
- Full spårbarhet genom batchnummer.
- Reservdelar finns tillgängliga.
- Alla komponenter är fria från krom 6.
- POWERTEX 2.2-certifikat medföljer varje låda med komponenter.
- Komponenterna kan även användas med Klass 8-kätting enligt EN 818-2. I sådana fall måste kättingslingan klassas som Klass 8 i enlighet med EN 818-4.
- **Max last(WLL):** 1.4 - 19 ton
- **EWL:** 77.3 - 260 mm

... [Read more](#)

Märkning: Enligt standard, POWERTEX + Modell (GHC-6-10) + spårbarhetskod.

Arbetstemperatur: -40 °C upp till +200 °C utan reducering av WLL.

Ytbehandling: Pulvermålad i lysande rött.


Standard: EN 1677-1 (+ 25% WLL), AS 3776

Säkerhetsfaktor: 4:1

Klass: 10

Gripkrok GHC POWERTEX (med gaffelkoppling), klass 10

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Benämning	Chain diameter mm	Max last (WLL) ton	EWL mm	A mm	B mm	C mm	E mm	L mm	L' mm	M mm	W mm	Vikt kg
402300141380	GHC-6-10	6	1,4	77,3	7,5	32	18	8	44,5	77,3	46,5	25,5	0,22
402300251380	GHC-8-10	8	2,5	93	9,5	36	24	11	53	93	54	33,5	0,34
402300401380	GHC-10-10	10	4	127	12,5	46	29,5	13,5	73	127	72	42	0,82
402300671380	GHC-13-10	13	6,7	164	15	59	37	15	92	164	96	53,5	1,75
402301001380	GHC-16-10	16	10	188	18,5	70	46	19	103	188	115	74	2,88
402301601380	GHC-20-10	20	16	223	24	85	52	25	123	223	145	87	4,84
402301901380	GHC-22-10	22	19	260	27	100	61	27	141	260	159	90	8,3