



Säkerhetskrok med gaffelkoppling SLC POWERTEX - klass 10

Produktinformation

POWERTEX Säkerhetskrok med gaffelkoppling ingår i Powertex G10 sortiment av kättingkomponenter. Den självlåsande kroken stänger och låser sig själv vid lyft, vilket gör den till en säker lyftkrok. Kroken kan öppnas genom att trycka på spärren på baksidan av kroken. Spärren kan inte tas bort.

Finns tillgänglig för kätting från 6 mm upp till 22 mm och med WLL från 1,4 ton upp till 19 ton.

Finns även med ögla istället för gaffelkoppling som modell SL.

Fördelar med Powertex sortiment i klass 10:

- 25% högre kapacitet jämfört med traditionella komponenter i klass 8.
- Alla POWERTEX G10-komponenter är pulvermålade i lysande rött.
- Multifunktionella huvudlänkar och komponenter ingår i sortimentet för att möjliggöra snabb och kostnadseffektiv montering av kättingredskap.
- Komponenterna uppfyller EN 1677 del 1/2/3/4 +25% WLL.
- Varje smidd komponent testas för sprickdetektering, och prover genomgår provbelastningstester.
- Varje komponent typgodkänns i fabriken och är utmattningsklassad till 20,000 cykler vid 1.5 gånger WLL.
- Full spårbarhet genom batchnummer.
- Reservdelar finns tillgängliga.
- Alla komponenter är fria från krom 6.
- POWERTEX 2.2-certifikat medföljer varje låda med komponenter.
- Komponenterna kan även användas med Klass 8-kätting enligt EN 818-2. I sådana fall måste kättingslingan klassas som Klass 8 i enlighet med EN 818-4.

Märkning: Enligt standard, POWERTEX + Modell (SLC-6-10) + spårbarhetskod.

Arbetstemperatur: -40 °C upp till +200 °C utan reduktion av WLL.

Ytbehandling: Pulverlackerad i lysande rött.

Standard: EN 1677-3 (+ 25% WLL), AS 3776

Säkerhetsfaktor: 4:1

Klass: 10

Art.nr	Benämning	Chain diameter mm	Max last (WLL) ton	EWL mm	A mm	B mm	E mm	F mm	L	M mm	N mm	R mm	Vikt kg	Ca. levtid (arbetsdagar)
402300141410	SLC-6-10	6	1,4	96	8	32	28	31,5	131	73	15	96	0,5	5
402300251410	SLC-8-10	8	2,5	121	9,5	36	36	40	163	90	20	121	0,9	5
402300401410	SLC-10-10	10	4	144	12	46	45	46	194	108	26	144	1,4	5
402300671410	SLC-13-10	13	6,7	182	15	59	53,6	66	251	137	32,5	182	2,9	5
402301001410	SLC-16-10	16	10	220	18,5	70	61	75	303	168	38	220	5,5	10
402301601410	SLC-20-10	20	16	235	25	85	76,5	80	337	190	50	235	8,6	10
402301901410	SLC-22-10	22	19	271	25,5	98	76	104	386	202	52	271	12,1	5

Ritning & mått

