

Säkerhetskrok SL POWERTEX (med ögla)



Produktinformation

POWERTEX säkerhetskrok med öga ingår i Powertex G10 sortiment av kättingkomponenter. Säkerhetskroken stänger och låser sig själv vid lyft, vilket gör den till en säker lyftkrok. Kroken kan öppnas genom att trycka på spärren på baksidan av kroken. Spärren kan inte tas bort.

Finns tillgänglig för kätting från 6 mm upp till 32 mm och med WLL från 1,4 ton upp till 40 ton.

Finns även med gaffelkoppling istället för öganslutning som modell SLC.

Fördelar med Powertex sortiment i klass 10:

- 25% högre kapacitet jämfört med traditionella komponenter i klass 8.
- Alla POWERTEX G10-komponenter är pulvermålade i lysande rött.
- Multifunktionella huvudlänkar och komponenter ingår i sortimentet för att möjliggöra snabb och kostnadseffektiv montering av kättingredskap.
- Komponenterna uppfyller EN 1677 del 1/2/3/4 +25% WLL.
- Varje smidd komponent testas för sprickdetektering, och prover genomgår provbelastningstester.
- Varje komponent typgodkänns i fabriken och är utmattningsklassad till 20,000 cykler vid 1.5 gånger WLL.
- Full spårbarhet genom batchnummer.
- Reservdelar finns tillgängliga.
- Alla komponenter är fria från krom 6.
- POWERTEX 2.2-certifikat medföljer varje låda med komponenter.
- Komponenterna kan även användas med Klass 8-kätting enligt EN 818-2. I sådana fall måste kättingslingan klassas som Klass 8 i enlighet med EN 818-4.
- **Max last (WLL):** 1.4 - 40 ton

Märkning: Enligt standard, POWERTEX + Modell (SL-6-10) + spårbarhetskod.

Arbetstemperatur: -40 °C upp till +200 °C utan reduktion av WLL.

Ytbehandling: Pulverlackerad i lysande rött.

Standard: EN 1677-3 (+ 25% WLL), AS 3776

Säkerhetsfaktor: 4:1

Klass: 10

Art.nr	Benämning	Chain diameter mm	Max last (WLL) ton	EWL mm	D mm	E mm	F mm	H mm	L	M mm	N mm	R mm	Ø mm	Vikt kg	Ca. levtid (arbetsdagar)
402300141390	SL-6-10	6	1,4	110	43	28	31,5	11	141	73	15	110	21	0,5	5
402300251390	SL-8-10	8	2,5	137	51	36	40	12	175	90	20	137	27	0,9	5
402300401390	SL-10-10	10	4	170	64,5	45	46	15	212	108	26	170	34,5	1,5	5
402300671390	SL-13-10	13	6,7	209	80	53,6	66	20	269	137,5	32,5	209	40	2,7	5
402301001390	SL-16-10	16	10	256	104	61	75	27	333	170,5	38	256	50	5,7	5
402301601390	SL-20-10	20	16	277	124	76,5	80	30	368,5	191,5	50	277	60	7,9	10
402301901390	SL-22-10	22	19	319	139	76	104	33	417	205	52	319	70	11,2	10
402302651390	SL-26-10	26	26,5	370	154	99	107	38	489	251	60	370	76	20,5	10
402304001390	SL-32-10	32	40	469	195	135	142	50	620	329	75	469	95	40,4	10

Ritning & mått

