# Svivlande lastkrok SHS-B POWERTEX (kullagerroterande) - klass 10

**Produktinformation**



POWERTEX Svivlande lastkrok SHS-B med kullagerroterande fäste ingår i Powertex G10 sortiment av kättingkomponenter. Kroken är mycket enkel att använda eftersom den snabbt kan fästas vid lyftpunkter. Dess robusta spärr säkerställer säkerheten. Dessutom är ögat på kroken utformat med ett kullagerroterande fäste, vilket möjliggör rotation både under belastning och utan belastning.
Finns tillgänglig för kätting från 6 mm upp till 16 mm och med WLL från 1,4 ton upp till 10 ton.

**Fördelar med Powertex sortiment i klass 10:**

- 25% högre kapacitet jämfört med traditionella komponenter i klass 8.
- Alla POWERTEX G10-komponenter är pulvermålade i lysande rött.
- Multifunktionella huvudlänkar och komponenter ingår i sortimentet för att möjliggöra snabb och kostnadseffektiv montering av kättingredskap.
- Komponenterna uppfyller EN 1677 del 1/2/3/4 +25% WLL.
- Varje smidd komponent testas för sprickdetektering, och prover genomgår provbelastningstester.
- Varje komponent typgodkänns i fabriken och är utmattningsklassad till 20,000 cykler vid 1.5 gånger WLL.
- Full spårbarhet genom batchnummer.
- Reservdelar finns tillgängliga.
- Alla komponenter är fria från krom 6.
- POWERTEX 2.2-certifikat medföljer varje låda med komponenter.
- Komponenterna kan även användas med Klass 8-kätting enligt EN 818-2. I sådana fall måste kättingslingan klassas som Klass 8 i enlighet med EN 818-4.
- **Max last(WLL):** 1.4 - 10 ton
- **EWL:** 141 - 293 mm

... *Read more*


**Märkning:** Enligt standard, POWERTEX + Modell (SHS-6-10B) + spårbarhetskod.
**Arbetstemperatur:** -40 °C upp till +200 °C utan reduktion av WLL.
**Ytbehandling:** Pulverlackerad i lysande rött.
**Standard:** EN 1677-2 (+25% WLL), AS 3776

**Säkerhetsfaktor:** 4:1
**Klass:** 10

**CERTEX Svenska AB**
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved

# Svivlande lastkrok SHS-B POWERTEX (kullagerroterande) - klass 10

## Ritning & mått




## Lyfttabell

| Art.nr | Benämning | Kätting Ø mm | Max last (WLL) ton | EWL mm | A mm | B mm | C mm | E mm | H mm | L mm | L1 mm | M mm | N mm | Vikt kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402300141460 | SHS-6-10B | 6 | 1,4 | 141 | 37 | 32,5 | 11,5 | 24 | 19 | 173 | 141 | 71 | 16 | 0,65 |
| 402300251460 | SHS-8-10B | 8 | 2,5 | 171 | 41,6 | 41 | 13 | 28,5 | 26 | 213 | 171 | 88 | 20 | 0,95 |
| 402300401460 | SHS-10-10B | 10 | 4 | 216 | 51 | 48 | 15,5 | 34 | 29,5 | 263 | 216 | 105 | 25 | 1,7 |
| 402300671460 | SHS-13-10B | 13 | 6,7 | 253 | 59 | 55 | 17 | 40 | 38 | 310 | 253 | 135 | 32 | 3,1 |
| 402301001460 | SHS-16-10B | 16 | 10 | 293 | 68 | 61 | 21,5 | 45 | 45 | 364 | 293 | 161 | 37,5 | 5,4 |

**CERTEX Svenska AB**
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved