

## Gripkrok GH POWERTEX (med ögla) - klass 10

### Produktinformation



POWERTEX Gripkrok med öga ingår i Powertex G10 sortiment av kättingkomponenter. Gripkroken används för att korta ner kättingredskap. Den möjliggör full WLL eftersom stödvingarna förhindrar att lyftkättingen deformeras. Finns tillgänglig för kätting från 6 mm upp till 32 mm och med WLL från 1,4 ton upp till 40 ton.

Finns även som gripkrok med gaffelkoppling (GHC) istället för öga.

#### Fördelar med Powertex sortiment i klass 10:

- 25% högre kapacitet jämfört med traditionella komponenter i klass 8.
- Alla POWERTEX G10-komponenter är pulvermålade i lysande rött.
- Multifunktionella huvudlänkar och komponenter ingår i sortimentet för att möjliggöra snabb och kostnadseffektiv montering av kättingredskap.
- Komponenterna uppfyller EN 1677 del 1/2/3/4 +25% WLL.
- Varje smidd komponent testas för sprickdetektering, och prover genomgår provbelastningstester.
- Varje komponent typgodkänns i fabriken och är utmattningsklassad till 20,000 cykler vid 1.5 gånger WLL.
- Full spårbarhet genom batchnummer.
- Reservdelar finns tillgängliga.
- Alla komponenter är fria från krom 6.
- POWERTEX 2.2-certifikat medföljer varje låda med komponenter.
- Komponenterna kan även användas med Klass 8-kätting enligt EN 818-2. I sådana fall måste kättingslingan klassas som Klass 8 i enlighet med EN 818-2 ... [Read more](#)

**Märkning:** Enligt standard, POWERTEX + Modell (GH-6-10) + spårbarhetskod.

**Arbetstemperatur:** -40 °C upp till +200 °C utan reduktion av WLL.

**Ytbehandling:** Pulverlackerad i lysande rött.


**Standard:** EN 1677-1 (+ 25% WLL), AS 3776

**Säkerhetsfaktor:** 4:1

**Klass:** 10

## Gripkrok GH POWERTEX (med ögla) - klass 10

### Ritning & mått



### Lyfttabell

Art.nr	Benämning	Chain diameter mm	Max last (WLL) ton	EWL mm	D mm	E mm	L mm	L' mm	M mm	W mm	Ø mm mm	Vikt kg
402300141370	GH-6-10	6	1,4	46	8	8	73	46	46,5	25,5	13,5	0,15
402300251370	GH-8-10	8	2,5	61	9,5	11	93	61	53	33,5	17,5	0,3
402300401370	GH-10-10	10	4	85	14	13,5	129	85	74	42	22	0,79
402300671370	GH-13-10	13	6,7	104	18,5	17	166	104	96	53,5	27	1,67
402301001370	GH-16-10	16	10	119	22	19	186	119	116	74	36	2,74
402301601370	GH-20-10	20	16	146	23	25	225	146	145	87	44	4,72
402301901370	GH-22-10	22	19	165,5	26	27	260,5	165,5	160,5	90	48,5	8,2
402302651370	GH-26-10	26	26,5	204	34	34	311	204	190	110	52	11,35
402304001370	GH-32-10	32	40	246	40	41	373	246	229	130	64	20,65