

Gjuterikrok FH POWERTEX

Produktinformation



POWERTEX Gjuterikrok FH är utformad för montering av kättingredskap där breda gapöppningar är nödvändiga. Den ingår i Powertex G10 sortiment av kättingkomponenter.

Finns tillgänglig för kätting från 6 mm upp till 16 mm och med WLL från 1,4 ton upp till 10 ton.

Fördelar med Powertex sortiment i klass 10:

- 25% högre kapacitet jämfört med traditionella komponenter i klass 8.
- Alla POWERTEX G10-komponenter är pulvermålade i lysande rött.
- Multifunktionella huvudlänkar och komponenter ingår i sortimentet för att möjliggöra snabb och kostnadseffektiv montering av kättingredskap.
- Komponenterna uppfyller EN 1677 del 1/2/3/4 +25% WLL.
- Varje smidd komponent testas för sprickdetektering, och prover genomgår provbelastningstester.
- Varje komponent typgodkänns i fabriken och är utmattningssklassad till 20,000 cykler vid 1.5 gånger WLL.
- Full spårbarhet genom batchnummer.
- Reservdelar finns tillgängliga.
- Alla komponenter är fria från krom 6.
- POWERTEX 2.2-certifikat medföljer varje låda med komponenter.
- Komponenterna kan även användas med Klass 8-kätting enligt EN 818-2. I sådana fall måste kättingslingan klassas som Klass 8 i enlighet med [EN 818-2 ... Read more](#)

Märkning: Enligt standard, POWERTEX + Model (FH-6-10) + spårbarhetskod.

Arbetstemperatur: -40°C upp till +200°C utan reduktion av WLL

Ytbehandling: ulverlackerad i lysande rött.

Standard: EN 1677-1 (+ 25% WLL), AS 3776


Varning: Före användning av kroken, kontrollera att kroker utan säkerhetsspärr är tillåtna för det specifika lyftet.

Säkerhetsfaktor: 4:1

Klass: 10

Gjuterikrok FH POWERTEX

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Benämning	Chain diameter mm	Max last (WLL) ton	EWL mm	E mm	H mm	L mm	M mm	Ø mm mm	Ø1 mm	Vikt kg
402300141480	FH-6-10	6	1,4	114	49	17	133	19	20	10	0,4
402300251480	FH-8-10	8	2,5	130	62	19	157	27	24	12	0,7
402300401480	FH-10-10	10	4	169	73	25	199	30	31,5	15	1,4
402300671480	FH-13-10	13	6,7	199	90	33	238	39	44	19	2,6
402301001480	FH-16-10	16	10	237	105	42	279	42	49	22	4