

## Ögla MC4 POWERTEX

### Produktinformation



POWERTEX Ögla MC4 ingår i Powertex G10 sortiment av kättingkomponenter. MC4-sammansättningen består av en ögla och två integrerade kopplingar, var och en med två förkortningskrokar. Denna praktiska kombination gör det möjligt för användare att enkelt justera längderna på sammansättningen efter specifika applikationskrav. Tack vare de integrerade komponenterna är denna del mer kostnadseffektiv, användarvänlig och lättare än traditionella sammansättningar. MC-4 är avsedd för 4-partiga kättingredskap.

Finns tillgänglig för kättingar från 6 mm upp till 16 mm och med WLL från 3 ton upp till 21,2 ton. Alla modeller har en svetsad ögla och smidda kopplingar.

Finns även som MC1 för 1-partiga kättingredskap och MC2 för 2-partiga kättingredskap.

#### Fördelar med Powertex sortiment i klass 10:

- 25% högre kapacitet jämfört med traditionella komponenter i klass 8.
- Alla POWERTEX G10-komponenter är pulvermålade i lysande rött.
- Multifunktionella huvudlänkar och komponenter ingår i sortimentet för att möjliggöra snabb och kostnadseffektiv montering av kättingredskap.
- Komponenterna uppfyller EN 1677 del 1/2/3/4 +25% WLL.
- Varje smidd komponent testas för sprickdetektering, och prover genomgår provbelastningstester.
- Varje komponent typgodkänns i fabriken och är utmattningsklassad till 20,000 cykler vid 1.5 gånger WLL.
- Full spårbarhet genom batchnummer.
- Reservdelar finns tillgängliga.
- Alla komponenter är fria från krom 6.
- POWERTEX 2.2-certifikat medföljer varje låda med komponenter.
- Komponenterna kan även användas med Klass 8-kätting enligt EN 818-2. I sådana fall måste kättingslingan klassas som Klass 8 i enlighet med [... Read more](#)

**Märkning:** Enligt standard, POWERTEX + Modell (MC4-6-10) + spårbarhetskod.

**Arbetstemperatur:** -40 °C upp till +200 °C utan reduktion av WLL.

**Ytbehandling:** Pulverlackerad i lysande rött.

**Standard:** EN 1677-4 (+25% WLL) , AS 3776


**Anmärkning:** Alla modeller är svetsade.

**Säkerhetsfaktor:** 4:1

**Klass:** 10

# Ögla MC4 POWERTEX

## Ritning & mått



## Lyfttabell

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	EWL mm	For chain, 3-4-leg mm	A mm	B mm	D mm	E mm	H mm	K mm	L mm	L' mm	M mm	Vikt kg
402100300810	MC4-6-10	3	223	6	8	32	18	8	75	135	112	88	54	2,32
402100530810	MC4-8-10	5,3	276	8	10	36	22	10	90	160	145	116	70	4,95
402100840810	MC4-10-10	8,4	325	10	12,5	48	27	12,5	100	180	184	145	85	8,8
402101400810	MC4-13-10	14	378	13	15,5	59,5	33	15,5	110	200	223	178	115	15,8
402102120810	MC4-16-10	21,2	476	16	19	70	36	19	140	260	273	216	140	28,6