Lastkrok SH POWERTEX

Produktinformation



POWERTEX Lastkrok SH med ögla ingår i Powertex G10 sortiment av kättingkomponenter. Lastkroken är mycket enkel att använda och kan snabbt fästas vid lyftpunkter. Kroken har en solid spärr.
Finns tillgänglig för kätting från 6 mm upp till 32 mm och med WLL från 1,4 ton upp till 40 ton.
Finns även med gaffelkoppling (POWERTEX SHC).

Fördelar med Powertex sortiment i klass 10:

- 25% högre kapacitet jämfört med traditionella komponenter i klass 8.
- Alla POWERTEX G10-komponenter är pulvermålade i lysande rött.
- Multifunktionella huvudlänkar och komponenter ingår i sortimentet för att möjliggöra snabb och kostnadseffektiv montering av kättingredskap.
- Komponenterna uppfyller EN 1677 del 1/2/3/4 +25% WLL.
- Varje smidd komponent testas för sprickdetektering, och prover genomgår provbelastningstester.
- Varje komponent typgodkänns i fabriken och är utmattningsklassad till 20,000 cykler vid 1.5 gånger WLL.
- Full spårbarhet genom batchnummer.
- Reservdelar finns tillgängliga.
- Alla komponenter är fria från krom 6.
- POWERTEX 2.2-certifikat medföljer varje låda med komponenter.
- Komponenterna kan även användas med Klass 8-kätting enligt EN 818-2. I sådana fall måste kättingslingan klassas som Klass 8 i enlighet med EN 818-4.
- **Max last(WLL):** 1.4 - 40 ton

... *Read more*


Märkning: Enligt standard, POWERTEX + Model (SH-6-10) + spårbarhetskod.
Arbetstemperatur: -40 °C upp till +200 °C utan reduktion av WLL.
Ytbehandling: Pulverlackerad i lysande rött.
Standard: EN 1677-2 (+25% WLL), AS 3776

Säkerhetsfaktor: 4:1
Klass: 10

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved

Lastkrok SH POWERTEX

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Benämning	Kätting Ø mm	Max last (WLL) ton	EWL mm	A mm	E mm	H mm	K mm	L mm	M mm	N mm	Ø mm mm	Ø' mm	B mm	D mm	L' mm	Vikt kg
402300141440	SH-6-10	6	1,4	81	9,5	22	19	81	110	70	17	21	21	-	-	-	0,27
402300251440	SH-8-10	8	2,5	108	16	27	23	108	144	86	24	26	26	-	-	-	0,65
402300401440	SH-10-10	10	4	146	19	33	28	146	190	103	24	34	34	-	-	-	1,22
402300671440	SH-13-10	13	6,7	172	23	40	37	172	227	135	38	42	45	-	-	-	2,43
402301001440	SH-16-10	16	10	195	28,5	44	41	195	257	161	41,5	52	49	-	-	-	3,81
402301601440	SH-20-10	20	16	215	-	50	56	-	298	190	-	55	63	48	27	215	6,2
402301901440	SH-22-10	22	19	239	-	64	62	-	330	214	-	60	70	50	29	239	11,5
402302651440	SH-26-10	26	26,5	265	-	70	75	-	376	245	-	70	77	60	35	265	12,2
402304001440	SH-32-10	32	40	331	-	82	89	-	458	270	-	81,5	77	71	39	331	17,5

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved