Säkerhetskrok SLS-B POWERTEX (med kullager)

Produktinformation



POWERTEX Säkerhetskrok med kullagerroterande fäste ingår i Powertex G10 sortiment av kättingkomponenter. Kroken stänger och låser sig själv vid lyft, vilket gör den till en säker lyftkrok. Kroken kan öppnas genom att trycka på spärren på baksidan av kroken. Spärren kan inte tas bort. Ögat har ett kullagerroterande fäste och kan roteras både under belastning och utan belastning.

Finns tillgänglig för kätting från 6 mm upp till 26 mm och med WLL från 1,4 ton upp till 26,5 ton.

Finns även med svivlande lekare (POWERTEX SLS).

Fördelar med Powertex sortiment i klass 10:

- 25% högre kapacitet jämfört med traditionella komponenter i klass 8.
- Alla POWERTEX G10-komponenter är pulvermålade i lysande rött.
- Multifunktionella huvudlänkar och komponenter ingår i sortimentet för att möjliggöra snabb och kostnadseffektiv montering av kättingredskap.
- Komponenterna uppfyller EN 1677 del 1/2/3/4 +25% WLL.
- Varje smidd komponent testas för sprickdetektering, och prover genomgår provbelastningstester.
- Varje komponent typgodkänns i fabriken och är utmattningsklassad till 20,000 cykler vid 1.5 gånger WLL.
- Full spårbarhet genom batchnummer.
- Reservdelar finns tillgängliga.
- Alla komponenter är fria från krom 6.
- POWERTEX 2.2-certifikat medföljer varje låda med komponenter.
- Komponenterna kan även användas med Klass 8-kätting enligt EN 818-2. I sådana fall måste kättingslingan klassas som Klass 8 i enlighet me(... *Read more*


Märkning: Enligt standard, POWERTEX + Modell (SLS-6-10B) + spårbarhetskod.
Arbetstemperatur: -40 °C upp till +200 °C utan reduktion av WLL.
Ytbehandling: Pulverlackerande i lysande rött.
Standard: EN 1677-3 (+ 25% WLL), AS 3776

Säkerhetsfaktor: 4:1
Klass: 10

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10
© November 2026 - All Rights Reserved

Säkerhetskrok SLS-B POWERTEX (med kullager)

Ritning & mått



Lyfttabell

Art.nr	Benämning	Kätting Ø mm	Max last (WLL) ton	EWL mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	H mm	K mm	L mm	N mm	W mm	Vikt kg
402300141430	SLS-6-10B	6	1,4	163	11,5	13,5	32,5	27	30	35	163	196	15	73	0,67
402300251430	SLS-8-10B	8	2,5	203	13	15	41	35	38	40	203	244	20	90	1,21
402300401430	SLS-10-10B	10	4	244	15,5	17,5	48	45	48	51	244	289	26	108	2,2
402300671430	SLS-13-10B	13	6,7	295	17	19	55	53,6	63	59	295	354	32,5	138	4,4
402301001430	SLS-16-10B	16	10	348	21,5	26	61	62	75	66	348	424	38	170	7,5
402301601430	SLS-20-10B	20	16	399	26,5	28,5	76	76	80	76	399	489	50	191	13,8
402301901430	SLS-22-10B	22	19	469	33	33	97	79	95	100	469	566	52	205	18,8
402302651430	SLS-26-10B	26	26,5	565	42	42	123	100	107	119	565	688	60	251	31,4

CERTEX Svenska AB
info@certex.se
08-758 00 10

© November 2026 - All Rights Reserved