

## Handvinsch MANIBOX VS, med snäckväxel



### Produktinformation

Snäckväxlad handvinsch från 250 till 3500 kg, för daglig användning både för lyft och drag. Tillgänglig med målat, galvat eller rostfritt hus.

#### Användningsområden:

- Industri
- Teater och scenlokaler
- Vattendammar och slussar
- Sporthallar
- Lyft/hängning av ljuskronor

#### Tekniska egenskaper:

- Kompakt och robust konstruktion med stålram.
- Bearbetade delar.
- Stål- eller gjutjärntrumma beroende på modell.
- Målat, galvaniserat eller rostfritt hus.
- Kan monteras både vertikalt och horisontellt. 4 fixeringspunkter.
- Fullt skyddat växelsystem.
- Avtagbar vev placerad på vänster sida för VS 250/320/500/750/3000/3500 och på höger sida för VS 1000/1450/1500/2000/2500.
- Frikopplingsbar trumma i obelastat läge (ej för VS 250/320).
- Automatisk broms i kompositmaterial.
- Felsäkrat system för lindning av ställinan i korrekt riktning (patenterad).

#### Tillval:

- Ställina och krok

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning

**Arbetstemperatur:** -10°C till +50°C

**Ytbehandling:** Målad, galvaniserad eller i rostfritt stål.

**Standard:** EN 13157

Art.nr	Max last (WLL) ton	Vikt exkl. ställina kg	Kapacitet 1:a lagret kg	Antal lager	Utväxling per vevrotation mm	Lindiameter mm	Max. vevkraft kg	Max. trumkapacitet m	Trumma Ø mm	A	B	D	E	F	K	L	Lg	Delivery time
501300030000150	0,25	7,5	0,38	4	17	5	11	15	50	140	307	142	206	130	100	240	97	10
501300030000150	0,32	7,5	0,38	2	17	6	11	6	50	140	307	142	206	130	100	240	97	10
501300050000150	0,5	12	0,75	4	11	7	14	18	62	162	325	175	233	112	130	240	122	10
501300080000150	0,75	12	0,75	1	11	7	14	3	62	162	325	175	233	112	130	240	122	10
501300100000150	1	37,5	1,45	4	8	9	14	30	103,5	302	470	302	322	167	250	340	176	10
501300150000150	1,45	37,5	1,45	1	8	10	14	5	103,5	302	470	302	322	167	250	340	176	10
501300150000150	1,5	52	2	3	6	11,5	14	23	105	350	518	330	370	200	250	340	220	10
501300200000154	2	52	2	1	6	12	14	5,5	105	350	518	330	370	200	250	340	220	10
501300200000150	2	80	2,5	2	5	13	14,5	17	121	356	520	390	420	260	295	340	262	10
501300250000150	2,5	80	2,5	1	5	13	14,5	7	121	356	520	390	420	260	295	340	262	10
501300300000150	3	140	3,5	2	3	16	15	18,5	145	480	640	450	530	390	380	340	289	10
501300350000150	3,5	140	3,5	1	3	16	15	7,5	145	480	640	450	530	390	380	340	289	10

## Ritning & mått

